

A) VE DVORNÍ ZATEPLENÉ FASÁDE BUDE REALIZOVANÁ SKLADBA:

- 1) FASÁDNÍ STĚRKOVCÍ HMOTA VČ. ARMOVACÍ TKANINY
- 2) PENETRACE PODKLADU
- 3) APLIKACE VENKOVNÍ SILIKONOVÉ PROBARVENÉ JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY

B) VĚTRÁK MŘÍŽKY VZT – VIZ PROJEKT VZT PD


C) STAVAJÍCÍ FASÁDNÍ ZDOBNE ARCHITEKTONICKÉ SÁROVCE PRVKY:

- 1) HLAVICE SLoupU – 22 KS
- 2) OBLÉKOVÉ RELIEFY PD FRONTOVY NA OKNY – 24 KS
- 3) MŮTLÉ PD STŘEŠNÍ ŘÍMSOU – 187 KS

BUDOU OPATŘENÍ ODSTRANOVÁNY, OČIŠTĚNY, OPRAVENY A OPĚTVĚNĚ INSTALOVÁNY ZPĚT

D) SKLBY VE DVORNÍ ZATEPLENÉ FASÁDE – DO VÝŠKY COA 400 CM NA DŮM S TERÉNEM VIZ DVORNÍ POMĚLY

- 1) FASÁDNÍ STĚRKOVCÍ HMOTA VČ. ARMOVACÍ TKANINY
- 2) PENETRACE PODKLADU
- 3) DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKOVNA

E)  OBLAST (2050 MM NA DŮM 01), DOJEDE K PLNĚNÍMU OKOPÁNÍ VŠECH VRSTEV OMÍTKY AŽ NA REZNÉ ZDVO
DÁLĚ BUDE REALIZOVÁNA NOVA SKLADBA SANAČNÍ OMÍTKY:

- 1) PENETRACE PODKLADU
- 2) HRUBÉ NAHOZENÍ CEMENTOVÝM ŠPRICEM
- 3) JÁDRO Z VÁPENO-CEMENTOVÉ OMÍTKY V PRŮMĚRU TL 40 MM
- 4) APLIKACE HYDROKONTAKTALCKÉ NÁTERU VE DVOU VRSTVÁCH
- 5) APLIKOVANÁ LEVNĚJŠÍ SANAČNÍ A TĚPLENĚ IZOLUJÍCÍ OMÍTKA OBESAHUJÍCÍ KŘEMÍKEM V PRŮMĚRU TL 15 MM
- 6) ŠTUKOVÁ OMÍTKA VHDNÁ NA SANAČNÍ OMÍTKU V PRŮMĚRU TL 5 MM
- 7) FINÁLNÍ OPRAVA – VENKOVNÍ SILIKON-SILIKÁTOVÁ MALBA – 2 VRSTVY

POZNAM: NOVÉ TVAROSLOVÍ FASÁDY (SGRAVITA, ODSKOKY ATD...) BUDE STEJNÉHO DESIGNU JAKO PŮVODNÍ PŘED ZAHÁJENÍM OKOPACÍCH PRACÍ

F KROMĚ ŠEDÝCH PLOCH (LEGENDA PODLAHY – PÍSM. E) V SOUVISLÉ ČÁSTI OBJEKTU DODÁJE K PLÁNOVÉ KOPÍI VŠECH VRSTEV OMTKY V SOUČ. PLOCHY POHLEDU ULIČNÍ – KARDINÁLA BERANA UL. – VÝCHODNÍ – NOVÝ STAV A POHLEDY ULIČNÍ – TYTOVA UL. – SEVERNÍ – NOVÝ STAV, V TĚCHTO PROCENTECH PLOCHY BUDOVY POKRYJE SAMOTNĚ OMTIKÁ:
 1) PENETRACE PODLAHY
 2) JADERO Z VÁPENO-CEMENTOVÉ OMTKY V PRŮMĚRU TL. 40 MM
 3) KRYTOVÁNÁ LEHČENÁ SANACÍ Z TĚCHTEL. IZOLÁČNÍ OMTKY SE SMĚSÍ ODMĚKÁVACÍ KŘEMÍKEM V PRŮMĚRU TL. 15 MM
 4) ŠTUKOVÁ OMTKA VÝHODNÁ NA SANACÍCH OMTKOU V PRŮMĚRU TL. 5 MM
 5) FINÁLNÍ OPRAVA – VENKOVNÍ SILIKON-SILIKÁTOVÁ MALBA – 2 VRSTVY

POZNAM: NOVÉ TVAROSLOVÍ FASÁDY (SGRAVITA, ODSKOKY ATD...) BUDE STEJNÉHO DESIGNU JAKO PŮVODNÍ PŘED ZAHÁJENÍM OKOPACÍCH PRACÍ

⑥ Z 50% PLOCHY POHLEDŮ: ULIČNÍ – KARDINÁLA BERANA UL. – VÝCHODNÍ – NOVÝ STAV A ULIČNÍ – TYLOVA UL. – SEVERNÍ – NOVÝ STAV DOJDE K OŠKRBÁNÍ STAVAJÍCÍ FASÁDNÍ MALBY A DÁLÉ V TĚCHTO PROCENTECH PLOCHY BUDE PROVEDENA:

- 1) PENETRACE PODKLADU
- 2) FINÁLNÍ OPRAVA – VENKOVNÍ SILIKON-SILIKÁTOVÁ MALBA – 2 VRSTVY

[illegible]

- ŽÁDNÉ FASÁDY (ULI NÍ ANI DVORNÍ)
- ZATEPLENÍ FASÁDY (DVORNÍ)
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK FASÁDY
- LEŠENÍ FASÁDY
- OKENNÍ PARAPETY VNĚJŠÍ
- STĚŽNÍ SVODY
- PODHLEDY - **O2** **A9** V 1.NP A 2.NP
(POD ŽB STROPY)

OKNA A MĚZÍ JEZ STÁVAJÍ SOUČÁSTÍ VE KAŽDÉ ZAKÁZKY.

