




# KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL

## 2.4 DÍLCE PRO POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ

### 2.4.1 Žlaby

### 2.4.2 Meliorační deska



#### POUŽITÍ

Betonové dílce pro vedení povrchových vod se používají pro odvedení srážkových vod především ze zpevněných ploch, komunikací, železničních těles, svažitých nezpevněných ploch, ke zpevnění vodotečí a podobně. Žlaby je možné klást do betonového nebo štěrkového lože. Po zaspárování tvoří jednotlý celek příkopového dna, které brání vymílání příkopů a podemílání přilehlých svahů vodou.

název	značka	skladebné rozměry [mm]				hmotnost (kg)	počet ks/ paleta	výrobní závod
		L	B	b	H			
žlaby, meliorační deska								
odvodňovací žlab A	TBZ 30/20/8	300	200	-	80	10	96	Oslavany
odvodňovací žlab B	TBZ 50/50/13	500	500	-	130,0	58	14	Hodonín
odvodňovací žlab C	TBZ 33/65/16	330	650	340	157,0	43	21	Hodonín
odvodňovací žlab D	TBZ 50/65/16	510	650	340	157,0	67	18	Hodonín
odvodňovací žlab E	TBZ 50/110/33	515	1100	440	328,5	156	4	Hodonín
meliorační deska	TBM 50/50/10	500	500	-	100,0	57	16	Hodonín

název	skladebné rozměry [mm]				hmotnost (kg)	počet ks/ paleta	výrobní závod
	L	B	b	H			
odvodňovací žlaby FILCOTEN							
odvodňovací žlab FILCOTEN	1000	126	100	90	9,2	66	Obchodní zboží
odvodňovací žlab FILCOTEN s otokem	1000	126	100	90	9	66	Obchodní zboží
rošt mřížkový	1000	124	-	2	1,6	-	Obchodní zboží
rošt mřížkový	1000	124	-	2	2,5	-	Obchodní zboží
deska koncová bez odtoku					0,2	-	Obchodní zboží
deska koncová s odtokem DN 100					0,3	-	Obchodní zboží
štěrbinový žlab							
štěrbinový odvodňovací žlab	1000	200	-	200	73,5	20	Obchodní zboží
kabelové žlaby							
žlab kabelový TK1	1000	112	-	105	29	49	Obchodní zboží
deska krycí TK1	500	170	-	35	5,8	120	Obchodní zboží

#### kabelový žlab

