

Rýpadlo-nakladač pro SÚSPK 2019

Předpokládaná cena: **1.818.000,-- Kč. bez DPH**

Dodání: do **6 měsíců** od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

- provozní středisko 64. Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

Požadujeme:

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019
- výbava a homologace pro provoz na pozemních komunikacích v České republice
- provozní hmotnost stroje v rozmezí 8 – 9 tun
- motor vznětový, přeplňovaný o výkonu min. 70 kW, objem min. 3.400 cm³, emise spalin dle platné legislativy
- pohon všech čtyř kol 4x4
- převodovka řazená pod zatížením, minimálně 4 stupně vpřed + 4 stupně vzad
- max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/hod
- přední náprava výkyvná s uzávěrkou diferenciálu, rozměr pneu na přední nápravě min. 18"
- zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu, rozměr pneu na zadní nápravě min. 28"
- hydraulický systém o výkonu min. 140 litrů/min. a tlakem min. 200 bar s regulací dle zatížení, proměnným průtočným množstvím oleje a konstantním tlakem (LS hydraulický systém)
- rozměry a parametry stroje:
- celková délka stroje v poloze pro jízdu po pozemní komunikaci (přejezdy) max. 6.000 mm
- celková šířka max. 2.500 mm
- výška čepu čelní nakládací lopaty v maximální poloze min. 3.450 mm
- hloubkový dosah podkopového zařízení min. 5.500 mm
- nosnost čelního nakládacího zařízení při maximálním zdvihu lopaty min. 3.400 kg
- palivová nádrž min. 130 litrů
- obsah oleje v hydraulickém systému max. 120 litrů
- čelní nakládací zařízení s paralelním zdvihem, ovládání jednou křížovou pákou (joystick) s třetí přídatnou funkcí pro ovládání víceúčelové čelní lopaty
- systém automatického návratu čelní lopaty do původní polohy nabírání
- víceúčelová čelní nakládací lopata o objemu min. 1 m³ se zuby a klapkou a s překlopnými paletizačními vidlemi
- tlumič rázů čelního nakladače
- elektronickými joysticky ovládané podkopové zařízení včetně teleskopického výložníku a třetí přídatné funkce (pro ovládání adaptérů)
- bočně posunovatelné podkopové zařízení v celé šíři rámu
- stabilizační podpěry s gumovými nástavci
- podkopové zařízení vybaveno jedním nezávislým samostatným hydraulickým přídatným okruhem pro natáčení svahovací lopaty a druhým nezávislým samostatným hydraulickým přídatným okruhem pro ovládání přídatného pracovního nářadí (např.: kladiva, vrtáku, pařezové frézy atp.)
- rychloupínací zařízení adaptérů a lopat
- kabina splňující bezpečnostní předpisy ROPS/FOPS s topením, klimatizací, rádiem, vzduchem odpruženým sedadlem obsluhy s bezpečnostním pásem, nastavitelným sloupkem řízení
- pravé i levé dveře kabiny otevírací
- 8 ks pracovních světel na kabině (4 ks vpředu, 4 ks vzadu)
- 2 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny
- skříň na nářadí, sada základního nářadí

- Příslušenství (adaptéry): lopata se zuby širší 60 cm, svahovací lopata hydraulicky naklápěná o šířce 150 cm
- Součástí dodávky bude návod k obsluze stroje v českém jazyce, TP stroje, kvalifikované zaškolení obsluhy stroje v sídle kupujícího