VÝKAZ VÝMĚR SO 1328

VSTUPNÍ HODNOTY			PLAST		KAMENINA		
potrubí DN	*(mm)*	**150**	**200**	**250**	**300**	**HV**	
vnější prům.	*(mm)*	170	225		375		
š.výkopu	*(m)*	1,00	1,00		1,10		/ včetně pažení 0,10m (2x 0,05m)
vytl.plocha	*(m2)*	0,02	0,04		0,11	2,70	
podsyp	*(m)*	0,10	0,10		0,10	0,32	
obsyp Plast	*(m)*	0,30	0,30				/ výška obsypu nad potrubí
obsyp KT	*(m2)*				0,55		
konstr.voz.	*(m)*	0,55	0,55		0,55		
beton.sedlo	*(m2)*				0,31		/ betonové sedlo
výška bet.	*(m)*				0,24		/ výška beton. Sedla pod potrubím, jen pro výkop a zásyp

stoka na mb			přípojky	kanalizace	vpusti	BEZ HV
1328		150	200	300	HV	
délka	*(m)*	**1,00**		**1,00**	**0,00**	
hloubka	*(m)*	2,80		4,30	(ks)	
výkop	*(m3)*	2,35		4,50	0	
podsyp	*(m3)*	0,10		0,11	0	
obsyp	*(m3)*	0,45		0,55		
zásyp	*(m3)*	1,78		3,43	0	
pažení (1. stěna)	*(m2)*	2,90		4,40		
beton.sedlo	*(m3)*			0,31		

celková délka stoky

1328		150	200	300	HV				*výkop, tř. těžitelnosti (% podíl)*			
délka	*(m)*	**48,00**		**28,00**	**0,00**		**VÝSLEDNÉ**		*2.*	*3.*	*4.*	
hloubka	*(m)*	2,80		4,30	(ks)		**HODNOTY**		*50 %*	*50 %*	*0 %*	
							celkem					
výkop	*(m3)*	112,80		126,10	0	výkop	**238,90**	*(m3)*	119,45	119,45	0	*(m3)*
podsyp	*(m3)*	4,80		3,08	0	podsyp	**7,88**	*(m3)*				
obsyp	*(m3)*	21,47		15,40		obsyp	**36,87**	*(m3)*				
zásyp	*(m3)*	85,44		95,90	0	zásyp	**181,34**	*(m3)*				
pažení (1. stěna)	*(m2)*	112,80		123,20		pažení	**236,00**	*(m2)*				
beton.sedlo	*(m3)*			8,62		beton	**8,62**	*(m3)*				

- výkop kanalizace v SDP od pláně (-0,55), zásyp po pláň
- výkop přípojek od pláně komunikace