

VÝKAZ VÝMĚR		SO	1325		
VSTUPNÍ HODNOTY				PLAST	
potrubí DN	(mm)	150	200	250	300
vnější prům.	(mm)	170	225	280	375
š.výkopu	(m)	1,00	1,00	1,10	1,00
vytl.plocha	(m2)	0,02	0,04	0,06	0,11
podšyp	(m)	0,10	0,10	0,10	0,11
obsyp Plast	(m)	0,30	0,30	0,30	
obsyp KT	(m2)				0,33
konstr.voz./ornice	(m)	0,55	0,55	0,55	0,25
beton.sedlo	(m2)				0,31
výška bet.	(m)				0,24
stoka na mb			přípojky		kanalizace
1322		150	200	250	300
délka	(m)				1,00
hloubka	(m)				1,30
výkop	(m3)				1,40
podšyp	(m3)				0,11
obsyp	(m3)				0,33
zásyp	(m3)				0,55
Pažení 1. stěna	(m2)				1,40
beton.sedlo	(m3)				0,31
celková délka stoky					
1322		150	200	250	300
délka	(m)				83,00
hloubka	(m)				1,20
výkop	(m3)				107,90
podšyp	(m3)				9,13
obsyp	(m3)				27,39
zásyp	(m3)				36,65
Pažení 1. stěna	(m2)				107,57
beton.sedlo	(m3)				25,56

- výkop po sejmutí ornice

KAMENINA

400	500
490	610
1,30	1,40
0,19	0,29
0,10	0,10
0,72	0,82
0,55	0,55
0,42	0,54
0,27	0,33

/ včetně pažení 0,10m (2x 0,05m)

/ výška obsypu nad potrubí

/ betonové sedlo

/ výška beton. Sedla pod potrubím, jen pro výkop a zásyp

BEZ HV

tř. těžitelnosti

3.	4.	5.	%
100	0	0	
celkem			
107,9	0	0	
9,13			
27,39			
36,65			
107,57			
25,56			