

Mulčovače pro SÚSPK 2020 - 3 ks svahových mulčovačů pro T-nosič

Dodání: do **3 měsíců** od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

stroj č. 1 – **provozní středisko 36. Sušice, Pražská 917, 324 01 Sušice**

stroj č. 2 – **provozní středisko 65. Vysočany 1, 348 02 Bor u Tachova**

stroj č. 3 – **provozní středisko 74. Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice**

Požadujeme:

Stroj č. 1 - pro traktorové nosiče nad 80 kW

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější
- svahový mulčovač nesený na traktorovém nosiči vzadu, v TZB kategorie II, výkon nosiče min. 60 kW
- pohon mulčovače od zadního vývodového hřídele traktorového nosiče (540 ot./min.¹)
- mulčovač bude dodán vč. odpovídajícího kloubového hřídele
- ovládání od traktorového nosiče dvouokruhové (zapojení 4 ks rychlospojek)
- pracovní záběr mulčovače 160 cm
- dosah mulčovače vpravo od středové osy min. 230 cm
- hmotnost min. 750 kg, max. 850 kg
- skelet mulčovač z otěruvzdorné oceli (např. Hardox, Veldox apod.)
- zesílené spodní části obou boků mulčovače – lyžiny
- nastavitelný zadní kryt
- žací rotor zesílený pro těžké nasazení osazen ocelolitinovými kladivy (váha kladiva min. 1,5 kg)
- ochranný systém ložisek rotoru před vnikem trávy a nečistot do ložisek
- zesílené šrouby kladiv, průměr min. 18 mm, hlava šroubu zapuštěná v držáku
- pohon rotoru od převodovky klínovými řemeny (min. 4 ks řemenů)
- automatické napínání klínových řemenů
- drtící proti-ostří pro jemné drcení porostu
- opěrný válec samočistící, průměr min 150 mm
- pojistné hydraulické ventily proti přetížení stroje
- proti nárazová pojistka

Součástí dodávky bude:

- Technické osvědčení samostatného technického celku
- návod k obsluze v českém jazyce
- katalog náhradních dílů
- prohlášení o shodě
- zavedení do provozu
- kvalifikované zaškolení obsluhy

Stroj č. 2 a 3 - pro traktorové nosiče do 80 kW

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější
- svahový mulčovač nesený na traktorovém nosiči vzadu, v TZB kategorie II, výkon nosiče min. 60 kW
- pohon mulčovače od zadního vývodového hřídele traktorového nosiče (540 ot./min.¹)
- mulčovač bude dodán vč. odpovídajícího kloubového hřídele
- ovládání od traktorového nosiče dvouokruhové (zapojení 4 ks rychlospojek)
- pracovní záběr mulčovače 160 cm
- dosah mulčovače vpravo od středové osy min. 230 cm
- hmotnost min. 750 kg, max. 850 kg
- skelet mulčovač z ořezvzdorné oceli (např. Hardox, Veldox apod.)
- zesílené spodní části obou boků mulčovače – lyžiny
- nastavitelný zadní kryt
- žací rotor zesílený pro těžké nasazení osazen ocelolitinovými kladivy (váha kladiva min. 1,5 kg)
- ochranný systém ložisek rotoru před vnikem trávy a nečistot do ložisek
- zesílené šrouby kladiv, průměr min. 18 mm, hlava šroubu zapuštěná v držáku
- pohon rotoru od převodovky klínovými řemeny (min. 4 ks řemenů)
- automatické napínání klínových řemenů
- drtící proti-ostří pro jemné drcení porostu
- opěrný válec samočistící, průměr min 150 mm
- pojistné hydraulické ventily proti přetížení stroje
- proti nárazová pojistka

Součástí dodávky bude:

- Technické osvědčení samostatného technického celku
- návod k obsluze v českém jazyce
- katalog náhradních dílů
- prohlášení o shodě
- zavedení do provozu
- kvalifikované zaškolení obsluhy

Všechny výše uvedené technické parametry splňují nabízené stroje BERTI TA/160.

V Praze dne 17.2.2020