



- LEGENDA:**
- OPRAVA VOZOVKY S KRYTÍM Z AB (délka 1736m, šířka vozovky cca 6m) = 10116m²
 - NEPŘEVÝŠNĚNÁ KRAJNICE ŠÍŘKY 0,2-0,8m (průměrně 0,5m) Z ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU tl. 150mm = 1736m²
 - ZPEVNĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH SJEZDŮ Z ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU tl. 100mm = 76m²
 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VOZ) - VA "VODÍČÍ ČARA" ŠÍŘKY 0,125m - RETROREFLEXNÍ PLYST - BARVA BÍLÁ
V CÍLĚM ÚSEKU OPRAVY SILNICE III/1809 (PO OBOU STRANÁCH) AŽ KE KŘÍŽOVATCE SE SILNICÍ II/189 = 4256m

VZOROVÁ KONSTRUKČNÍ SKLADBA VOZOVKY:

OPRAVA VOZOVKY		
ACO 116 50/70	50 mm	ČSN 73 8121
PS (podvozci postrh)	0,3kg/m ²	ČSN 73 8120
AS 16-50/70 (podkladní vyrovnení postrh)	0,70 mm	ČSN 73 8122
PS (podvozci postrh)	0,8kg/m ²	ČSN 73 8120
celková tloušťka složené vozovky		
CELKEM	cca 96-100 mm	(pauzování rovlností)

PK dopravní s.r.o., Lidská 811, 438 01 Zatec, IČ: 04166268, DIČ: CZ04166208, email: info@pkdopravi.cz		RDS	
objekt dokumentace:		PETR KOUBEK	
zodp. projektant:		MICHAL ČIŽEK	
vypracoval:		SUS	
vydal:		Plzeňského kraje, p.o.	
stav projektu:		formát:	18x A4
III/180 9 Česká Bříza - Apetit		datum:	03/2020
grafická úprava:		měřítka:	1:500
prezentace výkresu:	SITUACE STAVBY	č. výkresu:	3