




















měřítko 1 : 50





	Jednoplýtnový spínač na povrch, faz.1, 10A/250V, IP44
	Seriový spínač na povrch, faz.5, 10A/250V, IP44
	Jednoplýtnový spínač pod omítku, faz.1, 10A/250V, IP20
	Seriový spínač pod omítku, faz.5, 10A/250V, IP20
	Střílný spínač pod omítku, faz.6, 10A/250V, IP20
	Střílný spínač pod omítku, faz.6, 10A/250V, IP20
	Střílný spínač pod omítku, faz.6-8, 10A/250V, IP20
	Křídlový spínač pod omítku, faz.7, 10A/250V, IP20
	Křídlový spínač pod omítku se sp. 10A, faz.1S, 10A/250V, IP20
	Tlačítkový ovladač pod omítku s orient. tlač., faz.10S, 10A/250V, IP20
	Polyhový spínač, 180°, IP44
	Polyhový spínač, 180°, IP44
	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
	Jednoduché zásuvky se společným rámcem, 16A/250V, IP20
	Jednoduché zásuvky se společným rámcem a přípojnými ochrannými - jističi
	Dvojnásobná zásuvka pod omítku s natč. dodržováním, 16A/250V, IP20
	Náplňový zdroj pro písotý (tlačívko)

Označení vzorku	Název	Světelné zdroje
A	Základ, 2x16W, 4-31cm, přizpůsobený svícení zářivkami	2 x MASTER PL, C/2P G24x2 18W/840, 18W, Ra82, 4000K
B	1 x LED modul, 15W, 6-265mm, stínítko PL	1 x LED, 15W, 2030mm, Ra80, 3000K
C	LED pracovištní světlo, polyestrové tělo, opalový kryt, RGB	1 x LED, 66W, 10200mm, Ra80, 4000K
D	Přizpůsobené LED světlo, opalový PMMA kryt, průměr 300mm/940	1 x LED, 14W, 1500mm, Ra80, 4000K
E	Přizpůsobené LED světlo, opalový PMMA kryt, průměr 480mm/940	1 x LED, 34W, 3900mm, Ra80, 4000K
F	Přizpůsobené LED světlo, leštěná AL mřížka	1 x LED, 41W, 4100mm, Ra80, 4000K
G	Přizpůsobené LED světlo, leštěná AL mřížka	1 x LED, 56W, 6550mm, Ra80, 4000K
H	Zářivkové přizpůsobení, ALDP mřížka, 25, smíšené DALI	2 x FQ5 54W/840 G5, 54W, 5000mm, Ra80, 4000K
I	Zařízení/přizpůsobení, LED asymetrické světlo	1 x LED, 35W, 4500mm, Ra80, 4000K
J	Přizpůsobení/závěs, LED světlo, mikroprizmatický kryt	1 x LED, 63W, 7450mm, Ra80, 4000K

K	Závěsné, 3x2Wd, 5-50cm, sklo triplex opal ml	3 x MASTER PL7/AP 3x2x4-4 42W/840, 42W, Ra82, 4000K
L	Přisazené, LED svítidlo, leštěná AL mlžka	1 x LED, 37W, 4100lm, Ra80, 4000K
M	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt	1 x LED, 38W, 4400lm, Ra80, 4000K
N	Zářivkové přisazené, ALDP mlžka, T5, nestmívatelné	2 x FQ 54 W/840 S5, 54W, 5000lm, Ra80, 4300K
O	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt, IK08	1 x LED, 53W, 7700lm, Ra80, 4000K

Napěťová soustava:
3+PEN stř. 50Hz, 230/4

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RE)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (ostatní)
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňující ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Vedoucí projektu	Zoep projektant	Výpočetník
Inž. Martin Vít	Miroslava Křemlová	Miroslava Křemlová
		Jihlavsko 2227
		356 01 Zábokov
Investor	SOS Stříbro, Benešova 58, 349 01 Stříbro,	ČD 68673728
Král. Píseňka	MÚA Stříbro	Stř: Stříbro
		DČ: C-26987942
Název akce	OPRAVA VNITŘNÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE - SILNOPRŮD NA SLABOPRŮD	
Lokalita akce	Stříbro, Benešova č. 58B, 349 01 Stříbro, parc. č. 700, katastrální území Stříbro	
Společnost	D.I.4 Silnoproud a slaboproud elektrotechnika	
Obchod		