


POTRUBÍ - studená voda				POTRUBÍ - teplá voda, cirkulace			
			TL izolace				TL izolace
Potrubí plastové PN 10	DN 15	Ø 20 x 2,2	4 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 15	Ø 20 x 2,8	6 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 20	Ø 25 x 2,3	4 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 20	Ø 25 x 3,5	8 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 25	Ø 32 x 2,9	4 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 25	Ø 32 x 4,4	12 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 32	Ø 40 x 3,7	4 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 32	Ø 40 x 5,5	12 mm
Potrubí plastové PN 10	DN 40	Ø 50 x 4,6	6 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 40	Ø 50 x 6,9	16 mm
Potrubí plastové PN 16	DN 50	Ø 63 x 5,8	6 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 50	Ø 63 x 8,6	20 mm
Potrubí plastové PN 16	DN 63	Ø 75 x 6,8	6 mm	Potrubí plastové PN 16	DN 63	Ø 75 x 10,3	20 mm

DJ Díze jednoduchý + nástěnná směšovací baterie T 8102-15
DU Díze jednoduchý + stojánková směšovací baterie T 8101, připojení flexi hadicí 2x DN 10 a uzávěry
U Umyvadlo + stojánková směšovací baterie T 8101, připojení flexi hadicí 2x DN 10 a uzávěry
U Umyvadlo + nástěnná směšovací baterie T 8102-15
Vý Vylevka + nástěnná směšovací baterie T 8102-15
S Sprchový kout + nástěnná směšovací baterie T 8110-15
Va Vana + nástěnná směšovací baterie T 8115-15
WC Kozet kumbi + uzavírací armatura T 72-15
PI Písač + uzavírací armatura T 72-15
VK Výtahový kohout DN 15

Potrubí nového vodovodu bude po demontáži stávajícího potrubí vedeno ve stávající trase. Na stávajících konzolách bude uloženo ve žlábkách z PVC s vikem. Opatřeno bude nálekovou izolací.

Studená voda
Teplá voda
Cirkulace

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Železného 2227	
Ing. Martin Votný	Jiří Čarda	Jiří Čarda	358 01 Sokolov	
Inventor	Střední odborná škola, Stribro, Benešova čp. 508		359 574 086	
Kraj	Plzeňský	Město	Stribro	
Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace				DiČ. C-249787942
Název akce	Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace			
Lokalita akce	STŘEBRO, Benešova čp. 508			
Stavba - objekt				
Období	Vodovod - vodorovné řízy stoupaček			