

měřítko 1 : 50



Nápeřová soustava:  
 3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (HDS)  
 3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RE)  
 3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (ostatní)  
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
 dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:  
 při poruše - automatickým odpojením  
 doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
 - proudovým chráničem

Označení svítidla		Název	Světelné zdroje
A	2	zářivkové, 2x18W, d-31cm, přisazené s ochran. košem	2 x MASTER PL/C ZP G24e 2 18W/840, 18W, Ra82, 4000K
B	2	1 x LED modul, 15W, d-265mm, stínítko PC	1 x LED, 15W, 2300lm, Ra80, 3000K
C	2	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt, IK08	1 x LED, 68W, 10200lm, Ra80, 4000K

Vedúci projektant	Zodp. projektant	Významovateľ	Zadávateľ
Ing. Martin Vojtek	Miroslava Kľmeňová	Miroslava Kľmeňová	356 01 Sokolov
Investor	Staviteľ	Objekt	359 574 Sokolov
Koľ. Plochy	Návrh. Benf. 508, 340 01 Sĺhrbo, IČO 68783728		006-028097942
Názov akcie	<b>OPRAVA VODNÝCH ROZVODOV ELEKTROINŠTALÁCIE SILNOPRÚD A SLABOPRÚD</b>		
Objekt	Sĺhrbo, Benf. 508 a 340, 340 01 Sĺhrbo, parc. č. 700, k.ú. Sĺhrbo		
Stavba - výk. štád.	D.4.1 Sílnoprád a s. slaboprád		
Očíslo	D.4.1 / 16		