



## PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ  
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň  
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing.Škubalová	Ing.Škubalová	J. Zezulová	Ing.Škubalová		
Kraj : Plzeňský		Kat. území: Zruč, Senec u Plzně		Datum	4/2020
Objednatel: Obec Zruč, Senec				Účel	PDPS
<b>II/231 Zruč - Senec – průtah Plzeňská ulice</b>  <b>Objekt: SO 104 Úsek autobusové zastávky ul. U Pomníku – ul. Lesní, Chodníky a ostatní plochy</b>				Číslo zakázky	1542
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
				Číslo přílohy	Číslo kopie
				<b>6</b>	
Obsah: <b>Výpis hlavních výměr</b>					

# VÝPIS HLAVNÍCH VÝMĚR

II/203 Zruč – Senec Průtah  
Plzeňská ulice  
SO 104

<b><u>Stávající obruby – betonové – odstranění</u></b>	<b><u>86,00 m</u></b>
<b><u>Sanace – výkop</u></b> 110 m <sup>2</sup> x 0,30 m	<b><u>33,00 m<sup>3</sup></u></b>
<b><u>Frézování tl. 100mm</u></b>	<b><u>442,00 m<sup>2</sup></u></b>
<b><u>Stávající chodníky – zámková dlažba – odstranění</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zámková dlažba v tl. 60mm</li><li>- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 100mm</li></ul>	<b><u>94,00 m<sup>2</sup></u></b>
<b><u>Stávající plocha – štěrk – odstranění</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Štěrkové vrstvy v tl. 100mm</li></ul>	<b><u>72,00 m<sup>2</sup></u></b>
<b><u>Odhumusování</u></b> v tl. 10mm	<b><u>1110,00 m<sup>2</sup></u></b>
<b><u>Stávající vozovka – asfalt – odstranění</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asfaltové vrstvy v tl. 80mm</li><li>- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 220mm</li></ul>	<b><u>510,00 m<sup>2</sup></u></b>
<b><u>Odkop pro silnice v hornině tř. IV</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Parkovací stání 110m<sup>2</sup>x 0,036</li><li>- Chodník 790m<sup>2</sup>x 0,24</li><li>- Vozovka 110m<sup>2</sup>x 0,11</li></ul>	39,6 m <sup>3</sup> 189,6 m <sup>3</sup> 12,1 m <sup>3</sup>
<b><u>Odkop - Vozovka + rozšiřovací rýha celkem</u></b>	<b><u>400,00 m<sup>2</sup></u></b>
<b><u>Hloubení rýh pro přípojky CHV a LO</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 10 m x 2,00 m x 0,70 m =</li></ul>	<b><u>14,00 m<sup>3</sup></u></b>
<b><u>Hloubení pro CHV</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1ks x 2x0,7x0,7 =</li></ul>	<b><u>0,98 m<sup>3</sup></u></b>
<b><u>Vsakovací jámka - hloubení</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 0,75 m x 0,65 m x 0,75 m =</li></ul>	<b><u>0,37 m<sup>3</sup></u></b>
<b><u>Zásyp rýh z nakupovaného materiálu:</u></b> 10 m x 1,00 m x 0,70 m =	<b><u>7,00 m<sup>3</sup></u></b>
<b><u>Zásyp vsakovací jámky :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 0,75 m x 0,65 m x 0,75 m =</li></ul>	<b><u>0,37 m<sup>3</sup></u></b>

### **Úprava pláně se zhutněním**

- Chodníky	711,00 m <sup>2</sup>
- Konstrukce vozovky - ulice Ke Strlíně	110,00 m <sup>2</sup>
- Rozšiřovací rýha	400,00 m <sup>2</sup>
- Parkovací stání	110,00 m <sup>2</sup>
- Vjezdy	334,00 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>1655,00 m<sup>2</sup></b>

### **Úprava bez zhutnění**

- Zeleň	820,00 m <sup>2</sup>
<b>Celkem</b>	<b>820,00 m<sup>2</sup></b>

### **Konstrukce vozovky - ulice Ke Strlíně**

- obrusná vrstva ACO 11 S modif. PMB 45/80-60	tl. 50mm
- spojovací postřík PS - EP v množství zbytkového asfaltu 0,35 kg/m <sup>2</sup>	
- ložná vrstva z ACL 22 S modif. PMB 25/55-60	tl. 80 mm
- spojovací postřík PS - EP v množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m <sup>2</sup>	
- Mechanicky zpevněné kamenivo	tl. 180 mm
- Štěrkodrt' ŠDA	tl. 200 mm
<b>Celkem</b>	<b>tl. 510 mm</b>

### **Konstrukce vozovky - ulice Ke Strlíně celkem**

**110,00m<sup>2</sup>**

### **Vozovka Rozšiřovací rýha**

- asfaltový beton střednězrný ACO 11 S PMB 45/80-60	tl. 50 mm
- spojovací postřík PS - EP v množství zbytkového asfaltu 0,35 kg/m <sup>2</sup>	
- ložná vrstva ACL 22 S PMB 25/55-60	tl. 80 mm
- spojovací postřík PS - EP v množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m <sup>2</sup>	
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK	tl. 180 mm
- štěrkodrt' ŠD	tl. 200 mm
celkem	tl. 510 mm

### **Vozovka + rozšiřovací rýha celkem**

**400,00 m<sup>2</sup>**

### **Konstrukce vozovky - oprava**

- asfaltový beton střednězrný ACO 11 S PMB 45/80-60	tl. 50 mm
- - spojovací postřík PS - EP v množství zbytkového asfaltu 0,35 kg/m <sup>2</sup>	
- ložná vrstva ACL 22 S PMB 25/55-60	tl. 80 mm
- spojovací postřík PS - EP v množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m <sup>2</sup>	
celkem	tl. 130 mm

### **Vozovka – oprava parkovacích stání celkem**

**442,00 m<sup>2</sup>**

### **Parkovací stání**

- betonová zámková dlažba	tl. 80 mm
- podsyp z kameniva fr. 4-8	tl. 30 mm
- podsyp z kameniva fr. 8-16	tl. 100 mm
- podsyp z kameniva fr. 16-32	tl. 150 mm
celkem	tl. 360 mm

### **Parkovací stání celkem**

**110,00 m<sup>2</sup>**

**Chodníky – betonová dlažba**

- betonová zámková dlažba	tl. 60mm
- podsyp z kameniva fr. 4-8	tl. 30mm
- podsyp z kameniva fr. 8-16	tl. 150 mm
- Celkem	tl. 240mm

**Celkem** **711,00 m<sup>2</sup>**

**Vjezdy nová konstrukce**

- betonová zámková dlažba	tl. 80 mm
- podsyp z kameniva fr. 4-8	tl. 30 mm
- podsyp z kameniva fr. 8-16	tl. 100 mm
- podsyp z kameniva fr. 16-32	tl. 150 mm
celkem	tl. 360 mm

**Vjezdy celkem** **334,00 m<sup>2</sup>**

**Sanace – HDK** **33,00 m<sup>3</sup>**

110 m<sup>2</sup> x 0,30 (parkovací stání)

**Separační geotextilie** **110,00 m<sup>2</sup>**

**Kamenný obrubník** **14,00 m**

ostůvek

**Betonový obrubník typ LINEA (80/250/1000)** **270,00 m**

**Betonový obrubník (150/300/1000)** **400,00 m**

**Betonový sadový obrubník (50/200/500)** **293,00 m**

**Příkopový žlab** **21,00 m**

**Dlažba pro nevidomé – tl. 80mm** **17,50 m<sup>2</sup>**

**Dlažba pro nevidomé – tl. 60mm** **55,00m<sup>2</sup>**

**Plochy zeleně** **820,00 m<sup>2</sup>**

- Ohumusování a osetí travním semenem v tl. 0.10m

**Nové chodníkové vpusti** **1 ks**

**Liniové odvodnění** **8,50 m**

4+4,5

**Kanalizační přípojky – CHV** **1,00 m**

**Přípojky liniového odvodnění** **9,00 m**

**Výšková úprava znaků IS**

Vodovod – výšková úprava.

10 ks

Kanalizace – samonivelační mříže

11ks

## Kanalizace – mříže vpustí

**4 ks**

## Geotextilie

2,10 m<sup>2</sup>

**Kontrastní pás – zastávka BUS – tl. 60 mm**

**15 m<sup>2</sup>**

## Svislé dopravní značení

---

IP 26a                      2 ks

IP 26b                      2 ks

P6 2 ks

P4 1 ks

Plastový majáček (ostrůvek) 2ks

**CELKEM :**

9 ks