



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing.Škubalová	Ing.Škubalová	Ing.Škubalová	Ing.Škubalová		
Kraj : Plzeňský		Kat. území: Zruč, Senec u Plzně		Datum	4/2020
Objednatel: Obec Zruč, Senec				Účel	PDPS
II/231 Zruč - Senec – průtah Plzeňská ulice Objekt: SO 105 Úsek ul. Lesní - KÚ (ul. Třemošenská), Chodníky a ostatní plochy				Číslo zakázky	1542
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
				Číslo přílohy	Číslo kopie
				7	
Obsah: Výpis hlavních výměr					

Výkaz hlavních výměr

II/203 Zruč – Senec Průtah

Plzeňská ulice

SO 105

Stávající obruby – betonové – odstranění 93,00 m

Stávající obruby (sadové) – betonové – odstranění 97,00 m

Stávající chodníky – zámková dlažba - odstranění 73,00 m²

Zámková dlažba tl. 60 mm

Podkladní vrstvy z kameniva tl. 100 mm

Stávající chodníky – živice - odstranění 304,00 m²

Asfaltové vrstvy v tl. 50 mm

Podkladní vrstvy z kameniva tl. 100 mm

Stávající beton – odstranění 14,00 m²

Parkovací stání

Parkovací stání 292,00 m²

Konstrukce:

Obrusná vrstva z ACO 11S PMB 45/80-60 tl. 50 mm

Spojovací postřik modifikovanou emulzí v množství 0,3 kg/m²

Ložní vrstva z ACL 16S PMB 25/55-60 tl. 50 mm

Spojovací postřik modifikovanou emulzí v množství 0,4 kg/m²

CELKEM 100 mm

Dlážděné vjezdy

Plocha dlažby ze zámkových dlaždic tl. 80 mm, barva přírodní 43,00 m²

Plocha dlažby z bločku pro nevidomé tl. 80 mm, barva červená 10,00 m²

Konstrukce:

Betonová dlažba tl. 80 mm

Podsyp z kameniva 4-8mm tl. 30 mm

Podklad z drceného kameniva 8-16mm tl. 100 mm

Podklad z drceného kameniva 16-32mm tl. 150 mm

CELKEM 360 mm

Chodníky:

Plocha dlažby ze zámkových dlaždic tl. 60 mm, barva přírodní 390,00 m²

Plocha dlažby z bločku pro nevidomé tl. 60 mm, barva červená 15,50 m²

Konstrukce:

Betonová dlažba tl. 60 mm

Podsyp z kameniva 4-8 mm tl. 30 mm

Podklad z drceného kameniva 8-16 mm tl. 150 mm

CELKEM 240 mm

Zeleň

Plocha změřena v AutoCADu **124,00 m²**

Úprava pláňe:

se zhutněním 43,00 m² + 390,00 m² **433,00 m²**

bez zhutnění **124,00 m²**

Obruby:

Betonový obrubník 150/300/1000 do betonového lože s boční opěrkou 365 m

Betonový obrubník sadový 50/200/500 do betonového lože s boční opěrkou 173,00 m

Betonový obrubník 80/250/500 do betonového lože s boční opěrkou 27,00 m

Frézování:

Parkovací stání 292,00 m² x 0,1 m = **29,20 m³**

Liniové odvodnění 9,5 m

4+4,5+1

Přípojky liniového odvodnění 9,5 m

Označník 2 ks

Kontrastní pás – BUS 16 m²

betonová dlažba – barva červená