

LEGENDA:

C4a — NOVĚ NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Z4b

IJ4c

B2

IP4b

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OBNOVENO ZA NOVÉ. (BUDE ŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PD)

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE ŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PD

ROZHLEDOVÉ POMĚRY

POSOUZENÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH NAPOJENÍ, KTERÁ JSOU PROJEKTEM UPRAVOVÁVÁNA DLE NORMOVÝCH PARAMETRŮ

POSOUZENÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ DLE ČSN 73 6102, ČSN 73 6102/Z1 ČL. 5.2.9, DLE ČSN 73 6110/Z1 čl. 12.8
VYCHÁZÍ Z POMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH STYKOVÝCH KŘIŽOVATEK,
DOVOLENÁ RYCHLOST V DANÉM MÍSTĚ T.J. 50KM/HOD V INTRAVILÁNU,
ROZHLED URČEN PRO SKUPINU VOZIDEL 2 DLE TAB I7 ČSN 73 6102,
ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY URČENY DLE USPOŘÁDÁNÍ "A" DLE ČL. 5.2.9.2.
DÉLKA ROZHLEDU Xo=80,0m, Xc=65,0m ČSN ČSN 73 6102/Z1), Yo=1c=5,0m
ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK MUSÍ BÝT BEZ PŘEKÁŽEK BRANICÍCH V ROZHLEDU.
ROZHLEDOVÉ POMĚRY JSOU PRO DANÉ STYKOVÉ KŘIŽOVATKY TÍMTO POSOUZENÍM ZAJIŠTĚNY.

ROZHLEDOVÉ POMĚRY

POSOUZENÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH NAPOJENÍ, KTERÁ JSOU PROJEKTEM UPRAVOVÁVÁNA DLE NORMOVÝCH PARAMETRŮ

POSOUZENÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ DLE ČSN 73 6102, ČSN 73 6102/Z1 ČL. 5.2.9, DLE ČSN 73 6110/Z1 čl. 12.8
VYCHÁZÍ Z POMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH STYKOVÝCH KŘIŽOVATEK,
DOVOLENÁ RYCHLOST V DANÉM MÍSTĚ T.J. 50KM/HOD V INTRAVILÁNU,
ROZHLED URČEN PRO SKUPINU VOZIDEL 2 DLE TAB I7 ČSN 73 6102,
ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY URČENY DLE USPOŘÁDÁNÍ "A" DLE ČL. 5.2.9.2.
DÉLKA ROZHLEDU Xo=80,0m, Xc=65,0m ČSN ČSN 73 6102/Z1), Yo=1c=5,0m
ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK MUSÍ BÝT BEZ PŘEKÁŽEK BRANICÍCH V ROZHLEDU.
ROZHLEDOVÉ POMĚRY NEJSOU PRO DANÉ STYKOVÉ KŘIŽOVATKY TÍMTO POSOUZENÍM ZAJIŠTĚNY.

ROZHLEDOVÉ POMĚRY

POSOUZENÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ DLE ČSN 73 6110/Z1 čl. 12.8
VYCHÁZÍ Z POMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH STYKOVÝCH KŘIŽOVATEK,
DOVOLENÁ RYCHLOST V DANÉM MÍSTĚ T.J. 50KM/HOD V INTRAVILÁNU,
ROZHLED URČEN V DÉLCE PRO ZASTAVENÍ Ze = 35,0m.
SCHEMA ROZHLED. TROJ. S MOŽNOSTÍ PŘECHÁZENÍ
ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK MUSÍ BÝT BEZ PŘEKÁŽEK BRANICÍCH V ROZHLEDU

ROZHLEDOVÉ POMĚRY JSOU PRO STYKOVOU KŘIŽOVATKU ULICE NÁDRAŽNÍ TÍMTO POSOUZENÍM ZAJIŠTĚNY.
ROZHLEDOVÉ POMĚRY NEJSOU PRO STYKOVOU KŘIŽOVATKU ULICE BRANDÝS TÍMTO POSOUZENÍM ZAJIŠTĚNY. PROTO JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ DSADIT DOPRAVNÍK ZNAČADLO, ABY BYLY ROZHLEDY ZAJIŠTĚNY.

KOMUNIKACE
GEODET. ZAMĚŘENÍ
HRANICE KN

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutná, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení, zakreslení v této situaci je pouze informační. Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností.

BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby
Goldschmiedova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, www.boula.cz, IČ 260 35 461

Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo, kraj RADNICE, Plzeňský
Ing.Martina Pavlíková	Ing.Martina Pavlíková	Libor Boula	Druh dokumentace DSP
Investor SUSPK po., Škroupova 18, 306 13 Plzeň, Město RADNICE, nám. Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice			Číslo zakázky 1217
			Datum 10/2019
Stavba II/233 RADNICE, PRŮTAH			Měřítko 1:500
			objekt čpříloha/ část
Název výkresu DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, ROZHLEDOVÉ POMĚRY		D.1.1	2.g)