

Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:		1907-3		
Název mostu:		Most přes potok u obce Smolov		
Místní název:				
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:		3. třída / 1907		
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:		1.528 km	Staničení na úseku: 0.266 km	
Rok postavení:		9999		
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:		Plzeňský		
Okres:		Domažlice		
Obec (MČ):		Domažlice		
Katastrální území:		Domažlice		
Správce mostu:		kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Domažlice, 24-Kdyně		
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:				
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 25.0 \text{ t}$ $V_r = 58 \text{ t}$ $V_e = 98 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 18.8 \text{ t}$ Rok: 2016				
Základní údaje				
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 6.50 m		Délka NK: 8.00 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 5.55 m		Celková šířka mostu: 6.25 m
Plocha mostu: 50.00 m ²				
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -857997 Y: -1101668		WGS: 49.414478°N 12.958711°E
Popis spodní stavby:				
Popis nosné konstrukce:				
5ks ŽB prostých trámů 0.25/0.60m, konstr. v. 0.80m.				
Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 3.05 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.10 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla				
-	Počet: 2	Typ podpěr: Krajní opěra		Druh: Masivní opěra
	Délka: 6.25 až 6.25 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m		Materiál: Kámen
				Výška: 1.90 až 1.90 m
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 1	Šikmá světlost: 6.50 m		Kolmá světlost: 6.50 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m		Konstrukční výška: 0.80 m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný		Šířka NK max.: - m
	Druh statického působení: Trám prostý	Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:		
	Šířka mezi obrubami: 5.55 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	
Svodidla/zábradelní svodidla				
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m	
	Zábradlí: ocelové se svislou výplní, v. 1.10m.			
Cizí zařízení na mostě				
-	Typ zařízení:	Správce:		
Správní údaje				
Archivace projektu: Nezadaná				

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: III - Dobrý

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 6.11.2016

Reprodukční pořizovací hodnota: 203293.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 18.3.2020 09:37 Vytisknul z BMS: Fuks Jiří, Ing.

