

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pěčková	tel.:	377 172 411
č.j.:	4997/20/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	165 508 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	Výstavba přeložky silnice II/187 mezi obcemi Číhaň a Kolinec v délce 3 730 m. Přeložka je navržena v návrhové kategorii S 9,5/70. Součástí stavby je přeložka silnice II/187, vybudování autobusových zastávek, napojení stávajících úseků silnice ve formě dvou stykových křižovatek, připojení sjezdů, odvodnění přeložky vč. trubních propustků, nový mostní objekt, demolice stávající komunikace v nezbytném rozsahu a sadové úpravy.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2020-020329		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000111		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotaz			
Zadavatel obdržel	25.06.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:	
1	Ve výkazu výměr je uveden požadavek na osazované svodidlo JSNH4/N2. Zadavatel tímto požaduje osazení svodidel od společnosti Liberty Ostrava a.s. Domníváme se, že zadavatel tímto porušuje zásadu rovného zacházení a diskriminuje tím ostatní účastníky zadávacího řízení. Dílo lze ocenit i s jinými typy svodidel, které mohou mít případně lepší parametry a mohou být i finančně dostupnější.		
2	Je uvedena zádržnost N2 a sloupky v rozmezí do 2m. Tyto požadavky si vzájemně odporují. Prosíme o upřesnění zadavatele, zda požaduje zádržnost N2, nebo sloupky po 2m z čehož vyplývá zádržnost H1.		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Svodidlo JSNH4/N2 je zvolená položka z datové sestavy URS. Zhotovitel je oprávněn použít jakýkoliv typ ocelového svodidla, který bude mít příslušnou míru zadržení a homologaci v ČR (tj. schválení dle TP 114).		
ad 2	Míra zadržení – dle ČSN 73 6110 a TP 114 je dostatečná úroveň zadržení N2, přesto např. ze strany ŘSD jsou zvyšovány požadavky na úroveň zadržení. Pokud bude zhotovitel deklarovat dodržení úrovně zadržení N2 u zvoleného svodidla, považujeme za dostatečné sloupky po 4m, upozorňujeme nicméně na fakt, že zejména v případě potenciálního nedodržení požadované pracovní šířky svodidla (např. opěrná zeď ve staničení 2+290,00) je nutné zvýšit úroveň zadržení.		
Datum vyhotovení:	26.06.2020		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky