










VÝPIS PRVKŮ

1.13






AKCE-OBJEKT: VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBCHODNÍ AKADEMIE PLZEŇSTR.1

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ VELIKOST V mm	POPIS	Měrná jednotka	POČET M.J.	ODKAZ	POZNÁMKA
	600x600	Střešní výlez - výstupní okno se světlými rozměry 600x600mm, opatřené bezpečnostním sklem nebo polykarbonátem s UV filtrem. Dvě polohy otevírání křídla pro větrání a pro výstup.	ks	33		Barevné provedení sladěné s barvou krytiny cihlově červeně.
	440x570	Střešní výlez - výstupní okno se světlými rozměry 440x570mm, opatřené bezpečnostním sklem nebo polykarbonátem s UV filtrem. Dvě polohy otevírání křídla pro větrání a pro výstup.	ks	5		Barevné provedení sladěné s barvou krytiny cihlově červeně.
	250x880	Stoupací plošina z hliníkové slitiny nebo pozink. oceli s povrch. úpravou opatřená protiskluz. ozuby a otvory pro propad námrazy včetně dvou držáků.	ks	13		Barevné provedení sladěné s barvou krytiny cihlově červeně.
	250x410	Stoupací plošina z hliníkové slitiny nebo pozink. oceli s povrch. úpravou opatřená protiskluz. ozuby a otvory pro propad námrazy včetně dvou držáků.	ks	2		Barevné provedení sladěné s barvou krytiny cihlově červeně.
	Průměr hrdla 300 mm	Ventilační turbíny pro odvětrání půdního prostoru. Celohliníková konstrukce.	ks	18		Barevné provedení sladěné s barvou krytiny cihlově červeně.
		Ochranná větrací mřížka proti ptákům u okapu. Mřížka s otvory min. 50% plochy.	bm	664,0		Barevné provedení sladěné s barvou krytiny cihlově červeně.
		Větrací pás pro hřeben a nároží pro napojení hřebene/nároží na plochu	bm	312	Výpis výrobce krytiny	Barevné provedení sladěné s barvou krytiny cihlově červeně.
		Střešní bezpečnostní hák pro zajištění bezpečného pohybu na střeše. Instalace v blízkosti výlezu u komínů.	ks	8		Barevné provedení sladěné s barvou krytiny cihlově červeně.
	Větrací taška průřez odvětrání 20cm²	Větrací taška ve druhé řadě od hřebene a nároží. Spotřeba min. 2,5ks do 1bm. Pro jiný průřez nutno přepočítat počet ks.	ks	945	Výpis výrobce krytiny	Barevné provedení cihlově červená

VÝPIS PRVKŮ

1.13

AKCE-OBJEKT: VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBCHODNÍ AKADEMIE PLZEŇSTR.2

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ VELIKOST V mm	POPIS	Měrná jednotka	POČET M.J.	ODKAZ	POZNÁMKA
	Odvětrávací komplet pro kanalizaci	Odvětrávací komplet se skládá z prostupové tašky, kanalizačního větráku DN 125 a DN100 a napojovací flexi hadice DN125 DN100	ks ks	6 14		Barevné provedení sladěné s barvou krytiny cihlově červeně.
	Komínová stříška Velikost dle průřezu komín. průduchu	Komínová stříška k ochraně komínového průduchu před deštěm, sněhem a pádem cizích předmětů do komínu. U funkčních komínů z nerezového plechu U nefunkčních komínů nebo využívaných pro ventilaci z pozinkovaného plechu	ks ks	2 13	Přesný počet a velikost stříšek nutno ověřit na střeše	Barevné provedení sladěné s barvou krytiny cihlově červeně.
	Protisněhová opatření v ploše střechy	Sněhové háky, příp. sněhové tašky umístit v ploše střechy dle kladečských schémat výrobce krytiny. Pro 1. sněhovou oblast sklon 45-50° a keram. tašku spotřeba cca 1,8 ks/m² a jedna průběžná řada. Průběžnou řadu tvoří sněhové mříže. Nutno se řídit dle schémat výrobce krytiny Počet ks je zde orientační.	ks	4850	Výpis výrobce krytiny	Barevné provedení sladěné s barvou krytiny cihlově červeně.
	Protisněhová opatření liniová u okapu	Sněhové mříže, sněholamy instalovat nad vchody a přílehlými chodníky	bm	312		
	Taška anténní	Průchozí taška pro anténu, k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu.	ks	1		Barevné provedení cihlově červená