



- LEGENDA:**
- OPRAVA VOZOVKY s KRYTEM z AB (pešková dráha 265m, průměrná šířka vozovky cca 4,5m) = 1200m<sup>2</sup>
  - ZPEVNĚNÍ KRAJNÍK ŠTĚRKODRTI ŠÍŘKY 0,2-0,8m (průměrně 0,5m) v tl. 150mm = 265m<sup>2</sup>
  - ZPEVNĚNÍ HODOPODÁRSKÝCH SJEZDŮ (EXTRAVLÁN) ŠTĚRKODRTI v tl. 150mm (cca 3m<sup>2</sup> a sjezd, celkem 10 sjezdů) = 30m<sup>2</sup>
  - VOZOVKOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VOZ) - V4 "ODCHÝ ČÁRA" ŠÍŘKY 0,125m - RETROREFLEXNÍ PLAST - BARVA BÍLÁ = 5301m

**VZOROVÁ KONSTRUKČNÍ SKLADBA VOZOVKY:**

OPRAVA VOZOVKY	50 mm	ČSN 73 6121
AC 115 50/70	0,8m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
Př. betonové podklad	0,7m <sup>2</sup>	ČSN 73 6121
AC 115 50/70 (odolnost proti povrchové erozi)	0,7m <sup>2</sup>	ČSN 73 6121
vrstevní vrstva z granulit (100/100) 14mm	0,3m <sup>2</sup>	TP 147
AC 115 50/70 (odolnost proti povrchové erozi)	0,3m <sup>2</sup>	ČSN 73 6121
Př. betonové podklad	0,3m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
odolnost povrchu silnic vozovky	cca 50-100 mm	(navrhnutí rovnosti)

**POZNÁMKA:**  
STAVBA BUDE PROVÁDĚNA DLE ÚSEKŮ I AŽ III  
ÚSEK I - EXTRAVLÁN - DÉLKA 675m - PLOCHA 3180m<sup>2</sup> - ÚSEK II - INTRAVLÁN - DÉLKA 365m - PLOCHA 1822m<sup>2</sup> - ÚSEK III - EXTRAVLÁN - DÉLKA 1615m - PLOCHA 7036m<sup>2</sup>

PK Inženýring s.r.o., Látková 811, 430 01 Zámec, IČ: 04146206, DIČ: CZ04146206, email: info@pkinyring.cz	
zpracoval:	ROD
vypracoval:	PETR KOUBEK
investor:	MICHAL ČÍŽEK
investor:	SÚS Píseňského kraje, p.o.
stavba:	III/205 7 Pláně - Korýtko-x III/205 10
datum:	22. 4. 2020
číslo:	05/2020
číslo:	1/760
stavba:	SITUACE STAVBY
číslo:	9
číslo:	1