

LEGENDA SKLADBA KONSTRUKCÍ

- SO01**

Obvodová stěna - skladba z vnitřní strany

 - keramický obklad, omítka
 - lepidlo
 - hydroizolační stěrka
 - vápenocementová omítka jednovrstvá
 - stávající očištěná konstrukce
 - penetrační nátěr
 - lepidlo
 - fasádní polystyrenové desky tl. 140 mm do hliníkové základací lišty ostění a nadpraží z polystyrenových desek v tl. 40 mm
 - talířová hmoždinka
 - armovací tkanina na lepicí tmel
 - penetrační nátěr
 - hrubozrná omítka
- SO02**

Sokl

 - stávající očištěná konstrukce
 - penetrační nátěr
 - lepidlo
 - extrudovaný polystyrenové desky tl. 120 mm
 - talířová hmoždinka
 - armovací tkanina na lepicí tmel
 - penetrační nátěr pod omítky
 - soklová omítka
- SO03**

Podlaha - myčka

Nová konstrukce

 - průmyslová podlaha se vsypem, beton v třídě tlakové pevnosti C 25/30 XC3 (podlahový beton), mechanickou výztuž zajistí 28 kg drátků/m³ - 5t/m²
 - izolace proti vodě a radonu
 - podkladní geotextílie 200 g/m²
 - šterkopiskový podsyp frakce 0-4
 - šterkopiskový podsyp frakce 0-32
 - šterkopiskový podsyp frakce 32-63
 - Celkem

180 mm
0,60 mm
50 mm
120 mm
300 mm
650,6 mm


Stávající skladba dle sdělení investora bude odstraněna v rozsahu nové konstrukce

 - Betonová podlaha
 - Betonová deska
 - Šterk

400 mm
250 mm
- SO04**

Podlaha přístřešek - reprofilace stávající betonové podlahy

 - samonivelační stěrka do 8 mm
 - penetrační nátěr
 - otryskání zvětralého a erodovaného povrchu tlakovou vodou
 - stávající betonová podlaha



Tabulka místností 1.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava stěny	Výška stropu
101	MYČKA	158,24	drátkobeton	keramický obklad do výšky 3,6 m, omítka, malba	4,2 - 5,7 m
102	PŘÍSTŘEŠEK	70,38	betonová podlaha	nátěr sloupků	3,1 - 3,7 m
		228,62 m ²			

ZODP. PROJEKTANT: Martin Polák, ČKAIT: 0202087 Francouzská 149, 345 62 Holýšov	VYPRACOVAL: Václav Šperl Francouzská 149, 345 62 Holýšov	INVESTOR: ZZS Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	OTISK RAZÍTKA:
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: MPtechnik s.r.o. Francouzská č. p. 149, 345 62 Holýšov + 420 605 216 843 - sperl@mptechnik.cz			STUPEŇ PD: DPS
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY MYČKY AUT ZZSPK VZ Domažlice			FORMÁT: 2x A4
MÍSTO STAVBY: Parc.č. st. 462/10, 5430/5, katastrální území Domažlice			DATUM ZPRACOVÁNÍ: 30.7.2020
NÁZEV: PŮDORYS - NOVÝ STAV			DATUM ZMĚNY: -
MĚŘÍTKO: 1:50		Č. VÝKRESU: D.1.1.6	Č. PARE: