

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	18061-1		
Název mostu:	Most přes Košetický potok před obcí Komberk		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 18061		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.478 km	Staničení na úseku: 1.478 km	
Rok postavení:	1923		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Plzeň-sever		
Obec (MČ):	Čeminy		
Katastrální území:	Čeminy		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-sever, 76-Plzeň-Vochov		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 44.0 \text{ t}$ $V_r = 48 \text{ t}$ $V_e = 80 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 18.0 \text{ t}$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 8.00 m	Délka NK: 9.20 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 7.65 m	Celková šířka mostu: 8.05 m
Plocha mostu: 74.06 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -829486 Y: -1063754	WGS: 49.790713°N 13.267889°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
ŽB PREFA nosníky ŽMP-62.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.80 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 8.00 až 8.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.50 až 0.50 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 8.00 m	Kolmá světlost: 8.00 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton PREFA		Další materiál: Nezadaný
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMP-62		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 7.10 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.55 m	Plocha chodníku: 6.60 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.55 m	Plocha chodníku: 6.60 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové Merklín.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Neznámá			

Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý	Spodní stavba: III - Dobrý	Použitelnost: IV - Omezeně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 2.10.2019		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -
Dne:		Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 2.3.2021 07:27 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň		

