

LINOLEUM

přírodní linoleum v šedém odstínu s černobílými vločkami, tloušťka linolea 2,5 mm, LRV 23%, NCS 5005-Y20R / 5005-G80Y.

DLAŽBA

dlažba o rozměrech 400/600 mm bude imitovat ocelové plechy, provedení dlaždic musí být stejné jako na chodbě na 1.PP (na úrovni +-0,000).\

LITÝ POTĚR

cementový litý potěr pro vnitřní použití ve stavbách s obsahem polypropylenových vláken, vyráběný v centrální výrobě a na stavbu dopravovaný autodomíchávačem. Tento litý potěr bude pohledový (pevnost v tlaku > 30Mpa, tloušťka 70 mm). Pro dosažení pohledového povrchu bude povrch zbroušen standardní bruskou se zrnitostí smirku 16 a pak ještě zahlazen jemnějším náradím, v detailech je pak nutné pracovat s ruční kotoučovou bruskou. Po vyschnutí potěru bude na povrchu aplikován transparentní systém uzavření povrchu. Nejdříve se napustí zpevňující penetrací (např. Epoxidová penetrace) a po té uzavře průhledným lakem (uzavírací nátěr).

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Ing. Karel Kučera s.r.o.

Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

IČO: 039 31 625 Tel.: 777 683 663

Návrh interiéru: Renata Kučerová

Zodpovědný projektant: ing. Karel Kučera

Stavebník: Střední průmyslová škola Klatovy, nář. kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy

Stavební úřad: Klatovy

Stavba:

VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÉHO CENTRA
SPŠ KLATOVY

Účel: ohlášení

Č. zakázky: 02/17

Datum: leden 2017

Měřítko:

Obsah:

NÁVRH INTERIÉRU - PODLAHOVÉ KRYTINY

Číslo obsahu:

D.3.7