

SPECIFIKACE SVÍTIDEL

AKCE: **SPŠ Klatovy - Polytechnické centrum**

AUTOR SPECIFIKACE: Jan Chmelík, Plzeň, tel.: +420 720 022 801			vytvořeno dne: 18.03.2021	
ozn.:	typ svítidla:	popis:	rozměry:	kusů:
A		LED svítidlo 57W/4000K/9500lm, CRI80, 60000h L70B10, IP30, korpus bíle lakovaný hliníkový profil, světelný kryt opálový vysoce propustný polykarbonát	1950x78x85mm	5
B		LED svítidlo 95W/4000K/14600lm, CRI80, 60000h L70B10, IP30, korpus bíle lakovaný hliníkový profil, světelný kryt opálový vysoce propustný polykarbonát	3100x78x85mm	3
C		LED svítidlo 80,4W/4000K/12000lm, CRI80, 60000h L70B10, IP30, korpus bíle lakovaný hliníkový profil, světelný kryt opálový vysoce propustný polykarbonát	3700x78x85mm	2
D		žárovkový reflektor 1x150W, E27, korpus tlakově litý hliník povrchová úprava lak night blue, světelný kryt vnitřně satinované tvrzené sklo, vč. uchycení na stěnu/strop	průměr 370mm délka 440mm	9
E		žárovkový reflektor 1x150W, E27, korpus tlakově litý hliník povrchová úprava lak night blue, světelný kryt vnitřně satinované tvrzené sklo, vč. závěsné sady	průměr 370mm délka 380mm	3
F		LED svítidlo 41W/4000K/4099lm, CRI80, 230V/1050mA, IP20 korpus bíle lakovaný ocelový plech, hliníkový odrazný reflektor, světelný kryt vnitřně satinované sklo	průměr 220mm výška 127mm	17
G		zářivkový reflektor 1x23W, E27, korpus tlakově litý hliník povrchová úprava lak night blue, světelný kryt vnitřně satinované tvrzené sklo, vč. závěsné sady	průměr 170mm délka 160mm	2
H		LED svítidlo 13,4W/4000K/990lm, CRI90, 500mA, IP44, korpus hliník bílý lak, hliníkový vysoce odrazný reflektor s úhlem vyzařování 40°	průměr 85mm výška 105mm	11
Hp1		LED driver 2-40V DC , 1-14W, 350mA		10
J		LED svítidlo 80,4W/4000K/12000lm, CRI80, 60000h L70B10, IP30, korpus bíle lakovaný hliníkový profil, světelný kryt opálový vysoce propustný polykarbonát	6180x75x80mm	2
K		LED pásek 4,8W, studená bílá, 12V, IP64, osazený v hliníkovým profilu s opálovým krytem	2470x20x8mm	1
Kp1		LED driver 35W, 12V		1
N1		LED svítidlo 3W/150lm, NM, selftest, 1 hodina, IP42, třída izolce II, korpus lakovaný plast, lak antracit, světelný kryt satinovaný plest, asymetrické vyzařování světelného toku	327x145x58mm	8
a		LED svítidlo 30W, modré světlo, 12V, IP67, korpus hliník, světelný kryt opálový polykarbonát, cílková délka svítidla 3000mm (spoj pod úhlem 90°)	2100x20x9mm 900x20x9mm	1
ap1		LED driver 50W 12V IP67		1

b		LED svítidlo 1,5W/5600K, CRI80, 50000h, 230V, IP67, třída	průměr 65mm	3
		izolce II, korpus lakovaný plast, lak antracit, světelný kryt	výška 62mm	
		satinované tvrzené sklo, nosnost svítidla 500kg		
bp1		instalační box pro svítidlo Olodum Flat		3
		přesný design svítidel je uvedený v knize svítidel		