











## VÝPIS DVEŘÍ

VÝPIS SLOUŽÍ PRO VÝBĚR DODAVATELE  
SMYSL OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ BUDE URČENO DALŠÍ KONZULTACÍ S DODAVATELEM

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	KUSŮ	
			L	P
1		<ul style="list-style-type: none"><li>-vnější dveře, otevírané ven</li><li>-dvojkřídle (1 otevír. + 1 pevné)</li><li>-hliníkové, RAL 7016</li><li>-světlost průchodu dveří 850/2330</li><li>-U(celých dveří)= 1,2 W/m2.K</li><li>-paniková klika, bezpečnostní sklo</li><li>-protihlukové sklo 39 dB</li></ul>	1	0
2		<ul style="list-style-type: none"><li>-vnitřní dveře, světlost 900/2100 mm</li><li>-celoskleněné dveře bez nosného rámu</li><li>-ocelová zárubeň, RAL 7016</li><li>-dveře+zárubeň = 1 výrobek</li><li>-požární parametry, odolnost EI30 DP1 – C</li><li>-paniková klika</li><li>-montáž musí provádět certifikovaná firma</li><li>-na dveřích budou piktogramy dle vyhl. 398/2009</li></ul>	0	1
3		<ul style="list-style-type: none"><li>-stávající vnitřní dveře</li><li>-dvoukřídle, plné</li><li>-světlost průchodu dveří 1540/2060</li><li>-odstranit stávající práh</li></ul>	0	1
4		<ul style="list-style-type: none"><li>-vnitřní dveře, světlost 900/2190 mm</li><li>-ocelový rám + výplň svařovaná síť</li><li>-součást oddělující stěny</li><li>-povrch žárový pozink</li><li>-kování štítkové, matný nikl</li><li>-zámečnický atyp.</li></ul>	1	0
5		<ul style="list-style-type: none"><li>-vnitřní dveře, světlost 800/1970 mm</li><li>-jednokřídle, plné, vložka z trubkové DTD</li><li>-oboustraně opláštění pozink plechem tl. 0,8 mm</li><li>-povrch prášková barva, RAL 9006</li><li>-polodrážkové</li><li>-zárubeň ocel. tl. 1,5 mm, rohová, pozink., RAL 9006</li><li>-kování štítkové, matný nikl</li></ul>	1	0
6		<ul style="list-style-type: none"><li>-stávající vnitřní dveře</li><li>-jednokřídle, plné</li><li>-světlost průchodu dveří 850/2100</li><li>-repase dveří (opálit, přetmelit)</li><li>-nový nátěr RAL v modrém odstínu</li><li>-kování štítkové, matný nikl</li></ul>	0	1

## VÝPIS DVEŘÍ

VÝPIS SLOUŽÍ PRO VÝBĚR DODAVATELE  
SMYSL OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ BUDE URČENO DALŠÍ KONZULTACÍ S DODAVATELEM

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	KUSŮ	
			L	P
7		<ul style="list-style-type: none"><li>-stávající vnitřní dveře</li><li>-jednokřídle, plné</li><li>-světlost průchodu dveří 760/1970</li><li>-odstranit stávající práh</li></ul>	0	1
8		<ul style="list-style-type: none"><li>-vnitřní dveře, světlost 800/1970 mm</li><li>-jednokřídle, plné, vložka z trubkové DTD</li><li>-oboustraně opláštění pozink plechem tl. 0,8 mm</li><li>-povrch prášková barva, RAL 9006</li><li>-kruhový průhled 300 mm, sklo mléčné</li><li>-polodrážkové, kování rozeta, WC zámek</li><li>-vodorovné madlo uvnitř WC</li><li>-zárubeň ocel. tl. 1,5 mm, rohová, pozink., RAL 9006</li></ul>	1	0
9		<ul style="list-style-type: none"><li>-vnitřní dveře, světlost 600/1970 mm</li><li>-jednokřídle, plné, vložka z trubkové DTD</li><li>-oboustraně opláštění pozink plechem tl. 0,8 mm</li><li>-povrch prášková barva, RAL 9006</li><li>-kruhový průhled 300 mm, sklo mléčné</li><li>-polodrážkové, kování rozeta, WC zámek</li><li>-zárubeň ocel. tl. 1,5 mm, rohová, pozink., RAL 9006</li></ul>	2	3
10		<ul style="list-style-type: none"><li>-vnitřní dveře, světlost 600/1970 mm</li><li>-jednokřídle, plné, vložka z trubkové DTD</li><li>-oboustraně opláštění pozink plechem tl. 0,8 mm</li><li>-povrch prášková barva, RAL 9006</li><li>-kruhový průhled 300 mm, sklo mléčné</li><li>-polodrážkové, kování rozeta, zámek FAB</li><li>-zárubeň ocel. tl. 1,5 mm, rohová, pozink., RAL 9006</li></ul>	1	0