



Značení:

- Značení:**
- provedení dopravních značení musí odpovídat zák. č. 361/2000 Sb., 294/2015 Sb., ČSN 101820 a TP č. 65 a 66 – (schéma B/2)
 - použití dopravních značení musí být provedeno v reflexním provedení,
 - dopravní značka A15 bude umístěna cca 30-50m před místo výkopu (dle situace).
 - Z2 a Z4 a.b doplnit za snížené viditelnosti výstražnými světly typu 1.
 - značky musí zachovávat min. 1 jízdní pruh v min šířce 2,75m.
 - značky musí být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich potočení, spadnutí, nadměrnému znečišťování a nesmí je nic zakrývat,
 - při dobu stavby je nutné zajistit vjezd vozidlům zásobování, hasičů a zdravotní pomocí na místní komunikace.
 - výkopové práce mohou být prováděny od 6-18 h
 - výkopy budou pro bezpečnost chodců opatřeny látkami se zábradlím a přejezdovými plechy pro zajištění dostupnosti objektů a komunikací
 - výkopy budou ohrázeny zábradlím dle specifikace technického pokynu uvedeného v technické zprávě .
 - veškeré dopravní značení a technické zařízení stavby bude přenášeno dle postupu výstavby jednotlivých úseků (A, B, C,)
 - práce budou prováděny po cca 20 m