

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	195-012		
Název mostu:	Most přes Slatinský potok před obcí Poběžovice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 195		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	24.205 km	Staničení na úseku: 1.446 km	
Rok postavení:	1990		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Domažlice		
Obec (MČ):	Poběžovice		
Katastrální území:	Poběžovice u Domažlic		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Domažlice, 23-Domažlice		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 32.0 \text{ t}$ $V_r = 80 \text{ t}$ $V_e = 196 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 24.0 \text{ t}$ Rok: 2020			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.00 m	Délka NK: 3.40 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 5.50 m	Celková šířka mostu: 6.00 m
Plocha mostu: 20.40 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -867691 Y: -1087330	WGS: 49.528144°N 12.795611°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.10 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
1.1 Základy mostních podpěr a křídel			
-	Způsob založení: Plošné		Materiál základů: Prostý beton
Most je založen plošně.			
1.2 Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Stojka rámu Materiál: Železobeton PREFE Délka: 0.00 až 0.00 m Šířka: 0.20 až 0.20 m Výška: 0.00 až 0.00 m Opěry jsou součástí nosné konstrukce, tvoří je stojky uzavřených rámových prefabrikátů.		
1.2.4 Křídlo			
-	Železobetonová prefabrikovaná rovnoběžná křídla. Na povrchu je proveden sjednocující a ochranný nátěr.		
1.3.1 Zemní těleso			
-	Nezpevněné svahy zemního tělesa.		
1.3.5 Zpevnění dna vodoteče			
-	Dno koryta pod mostem tvoří spodní příčle uzavřených rámu, na vtoku a výtoku je provedena dlažba z vegetačních tvárníc.		
2.1 Nosná konstrukce			

-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.00 m Kolmá světlost: 3.00 m Konstrukční výška: 0.20 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Rám Prefabrikát: Benešovy rámy Jednopolový železobetonový uzavřený rám sestavený z prefabrikátů Beneš.
3.1 Vozovka	
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.20 m Živičná vozovka se zpevněnými krajnicemi.
3.2 Chodníky	
-	Povrch chodníku: Není Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ² Nejsou.
3.3.1 Římsa	
-	Oboustranné železobetonové prefabrikované.
3.5 Izolační systém mostovky	
-	Druh penetrace/peč.vrstvy: Druh izolační vrstvy: Typ izolace: Materiál izolace: Tloušťka izolace (mm): - Ochrana izolace: Celoplošná izolace z natavovacích asfaltových pásů.
3.6 Odvodnění mostu	
-	Druh odvodnění vozovky: Zaústění odvodnění: Typ odvodňovačů: Výrobce odvodňovačů: Ležaté svody: Svislé svody: Výrobce svodů: Srážková voda je odváděna pomocí skluzů za konci říms do vodoteče.
4.2 Zábradlí	
-	Oboustranně osazené ocelové zábradlí se svislou výplní, sloupky zabetonované do kapes prefabrikovaných říms.
4.3 Dopravní značení, označení mostu	
-	Druh značení: označení mostu Na obou stranách mostu jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.
4.6 Území pod mostem a přístupové cesty	
-	Slatinský potok. Přístup je možný z obou stran.
4.7 Cizí zařízení na mostě	
-	Typ zařízení: ostatní Správce: Značka státní nivelace na konci pravého křídla OP1.
Správní údaje	
Archivace projektu: Nezadaná	
Klasifikační stupeň stavu mostu	
Nosná konstrukce: III - Dobrý Spodní stavba: III - Dobrý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné	
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 4.8.2020	
Reprodukční pořizovací hodnota: 369569.00 Kč Datum posledního stanovení: -	
Dne: Vypracoval - podpis:	
Datum tisku: 4.8.2021 11:31 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň	

