

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	1849-2		
Název mostu:	Most přes potok Poleňka za obcí Slavíkovice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 1849		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	3.929 km	Staničení na úseku: 2.821 km	
Rok postavení:	1934		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Domažlice		
Obec (MČ):			
Katastrální území:	Slavíkovice		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Domažlice, 24-Kdyně		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 28.0 \text{ t}$ $V_r = 38 \text{ t}$ $V_e = 64 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 21.0 \text{ t}$ Rok: 2020			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 4.00 m	Délka NK: 0.00 m
Šikmost: Levá 77.78 g		Volná šířka: 5.80 m	Celková šířka mostu: 0.00 m
Plocha mostu: -			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -844416 Y: -1106545	WGS: 49.390009°N 13.153954°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.10 m		Výška NK nad hladinou vody: -	
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
1.1 Základy mostních podpěr a křídel			
-	Způsob založení: Plošné Materiál základů: Kámen Most je pravděpodobně založen plošně.		
1.2 Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Nezadaný Materiál: Kámen Délka: - až - m Šířka: - až - m Výška: - až - m Masivní plné tížné zděné opěry a šikmá křídla z lomového kamene. Křídla opěry 2 jsou křivoplochá.		
1.3.5 Zpevnění dna vodoteče			
-	Koryto pod mostem je na celou šířku mezi opěrami zpevněné kamennou dlažbou.		
2.1 Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 4.00 m Kolmá světlost: 3.75 m Konstruktivní výška: 0.40 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Ocelové plnostěnné nosníky Další materiál: Beton Druh statického působení: Trám prostý Prefabrikát: Nezadaný Jednopolová prostě uložená ocelobetonová konstrukce se zabetonovanými ocelovými válcovanými nosníky tvaru I.		

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 30.5.2022 10:02 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň