



VZDÁLENOST SMĚROVÝCH SLOUPKŮ V PŘÍMÉ A POLOMĚRU VĚTŠÍM NEŽ 1250 M JE 50 M

R = 175	
a	022.48[m]
t	61.48[m]
o	61.80[m]
z	2.76[m]

R = 1500	
a	000.85[m]
t	15.42[m]
o	15.42[m]
z	0.02[m]

R = 200	
a	008.97[m]
t	28.16[m]
o	28.19[m]
z	0.50[m]

R = 200	
a	012.90[m]
t	40.46[m]
o	40.53[m]
z	1.03[m]

R = 200	
a	007.80[m]
t	24.48[m]
o	24.50[m]
z	0.38[m]

R = 225	
a	021.01[m]
t	73.93[m]
o	74.27[m]
z	3.10[m]

LEGENDA - POVRCHY	
	VOZOVKA - FRÉZOVÁNÍ 50 MM, ACO 50MM + ACL 70MM
	VOZOVKA - FRÉZOVÁNÍ 120 MM, ACO 50MM + ACL 70MM
	VOZOVKA - ACO 50MM
	VOZOVKA - FRÉZOVÁNÍ 80 MM, ACO 50MM + ACL 70MM
	KRAJNICE - ASFALTOVÝ RECYKLÁT FRAKCE 0/32
	OCELOVÉ SVODIDLO - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ	
	SÍTĚOVACÍ KABELY CETN
	SÍTĚOVACÍ KABELY CETN VZDUCH
	KABELY NN
	KABELY VN
	KABELY NN VZDUCH
	KABELY VN VZDUCH

SVĚTLÁ