


# Dopravní značky

## při výstavbě okružní křižovatky na sil. II/180 a III/180 45 v obci Chotěšov ve 3 etapách a 2 částech.


### I. ETAPA

#### svislé dopravní značení



### II. ETAPA

#### svislé dopravní značení



### III. ETAPA, 1. ČÁST

#### svislé dopravní značení


Dobřanská ul. od Dobřan



Dobřanská ul. od Plzně




Havlíčková ul. od Mantova



Havlíčková ul.

Dobřanská ul.



#### vodorovné dopravní značení



podél staveniště

13 ks



oboustranné

u větvi OK

3 ks



Z 4c

### III. ETAPA, 2. ČÁST

#### svislé dopravní značení

Dobřanská ul. od Dobřan




Dobřanská ul. od Plzně




Havlíčková ul. od Mantova



Havlíčková ul.



Havlíčková ul. a Vrchlického ul.



podél staveniště


4 ks



Z 4

oboustranné





## Schéma B/6

Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály.

výstražné světlo typu 1  
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

příčná čára souvislá ze žluté fólie, dopravních knoflíků nebo barvy doporučena

příčná uzávěra zábranou  
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami  
odstup max. 10 m

příčná uzávěra zábranou  
minimálně 3 výstražná světla typu 1

příčná čára souvislá ze žluté fólie, dopravních knoflíků nebo barvy doporučena


1) může být ve výjimečných případech menší (viz. kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

## Schéma B/2

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.



příčná uzávěra zábranou  
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími  
deskami  
odstup max. 10 m

podélná uzávěra zábradlím na straně  
chodníku / stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou  
minimálně 3 výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech

# SOUPIS DOPRAVNÍCH ZNAČEK A PROSTŘEDKŮ

## POUŽITÝCH PRO VŠECHNY ETAPY

### Svislé dopravní značky:

A 6b .....	2x .....	2 sl.
A 10 .....	4x .....	4 sl.
A 15 .....	4x .....	4 sl.
B 1 .....	2x	
B 30 .....	2x	
C 2c .....	1x .....	1 sl.
C 4a .....	1x	
C 4b .....	1x	
E 7b .....	1x	
<del>E 13</del> Z 13 .....	<del>2x</del> 6x	(4x na silnici, 2x na chodníku)
Z 4 .....	31x	
Z 4c .....	3x	
S 1 .....	3x	SSZ
S 7 .....	2 sady	(1 sada = 3 světla)
S 7 .....	4 sady	(1 sada = 1 světlo)

---

### Vodorovné dopravní značení:

V 5 ..... 10x

*Dopravní značky budou přesunovány podle potřeby postupně po etapách a v dobách pracovního klidu.  
Nepotřebné dopravní značky se uklidí nebo zakryjí, popř. přeškrtnou  
Po ukončení výstavby budou provizorní DZ odstraněny.*