







1. Výpis oken - Školní farma Na Zemědělcce - Čínov

Číslo	Schéma okna zvenku	Stavební otvor v mm	Popis prvku	Počet kusů
P01		1480x1780	Plastové dvoukřídle okno, pravé křídlo vyklápěcí Kování celoobvodové, otevíravé a vyklápěcí s pojistkou proti vyklopení křídla, čtyřpolohová klika Těsnění rám x křídlo celoobvodové, přitlačné Povrch oboustranně bílá barva Zasklení čiré izolační trojsklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,7, tzv.teplý distanční rámeček Součinitel prostupu tepla Uw= 0,9 W/m².K Parapet vnitřní plastové komůrkové s nosem, šedé Parapet vnější ocelový lakovaný s koncovkami tl.0,7 mm	22
P02		1180x1480	Plastové dvoukřídle okno, pravé křídlo vyklápěcí Kování celoobvodové, otevíravé a vyklápěcí s pojistkou proti vyklopení křídla, čtyřpolohová klika Těsnění rám x křídlo celoobvodové, přitlačné Povrch oboustranně bílá barva Zasklení čiré izolační trojsklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,7, tzv.teplý distanční rámeček Součinitel prostupu tepla Uw= 0,9 W/m².K Parapet vnitřní plastové komůrkové s nosem, šedé Parapet vnější ocelový lakovaný s koncovkami tl.0,7 mm	8
P03		870x1480	Plastové jednokřídle okno, otevíravé a vyklápěcí Kování celoobvodové, otevíravé a vyklápěcí s pojistkou proti vyklopení křídla, čtyřpolohová klika Těsnění rám x křídlo celoobvodové, přitlačné Povrch oboustranně bílá barva Zasklení čiré izolační trojsklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,7, tzv.teplý distanční rámeček Součinitel prostupu tepla Uw =0,9 W/m².K Parapet vnitřní plastové komůrkové s nosem, šedé Parapet vnější ocelový lakovaný s koncovkami tl.0,7 mm	4
P04		580x1170	Plastové jednokřídle okno, otevíravé a vyklápěcí Kování celoobvodové, otevíravé a vyklápěcí s pojistkou proti vyklopení křídla, čtyřpolohová klika Těsnění rám x křídlo celoobvodové, přitlačné Povrch oboustranně bílá barva Zasklení čiré izolační trojsklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,7, tzv.teplý distanční rámeček Součinitel prostupu tepla Uw =0,9 W/m².K Parapet vnitřní plastové komůrkové s nosem, šedé Parapet vnější ocelový lakovaný s koncovkami tl.0,7 mm	3
P05		1150x560	Plastové jednokřídle okno, vyklápěcí Kování celoobvodové, vyklápěcí s pojistkou proti vyklopení křídla, čtyřpolohová klika Těsnění rám x křídlo celoobvodové, přitlačné Povrch oboustranně bílá barva Zasklení čiré izolační trojsklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,7, tzv.teplý distanční rámeček Součinitel prostupu tepla Uw =0,9 W/m².K Parapet vnitřní plastové komůrkové s nosem, šedé Parapet vnější ocelový lakovaný s koncovkami tl.0,7 mm	9
P06		1160x830	Plastové jednokřídle okno, vyklápěcí Kování celoobvodové,vyklápěcí s pojistkou proti vyklopení křídla, čtyřpolohová klika Těsnění rám x křídlo celoobvodové, přitlačné Povrch oboustranně bílá barva Zasklení čiré izolační trojsklo, 4-16-4-16-4, Ug=0,7, tzv.teplý distanční rámeček Součinitel prostupu tepla Uw =0,9 W/m².K Parapet vnitřní plastové komůrkové s nosem, šedé Parapet vnější ocelový lakovaný s koncovkami tl.0,7 mm	1