


[illegible]

- Vyobrazené vzorové řezy platí pro přímé úseky se střechovitým sklonem.
- Ve směrových obloucích bude provedeno klopení vozovky na jednostranný dostředný sklon a rozšíření vozovky, dle průběhu stávající komunikace.
- V rámci opravy komunikace bude provedeno vyčištění stávajících příkopů tak, aby byl zajištěn plynulý odtok vody.
- Stávající propusti pod komunikací budou pročištěny, zkontrolovány a opraveny, dle míry poškození (výsprava čel, nová čela, atd.).
- V místech kde není silniční obruba bude provedeno seříznutí stávajících krajnic šířky 0,5 m s následným doplněním nových krajnic z asf. recyklátu tl. 100 mm.
- Stávající poklopy šachet, mříží a víček inženýrských sítí budou upraveny na novou niveletu komunikace, případně budou dle míry poškození vyměněny.
- Před zahájením veškerých zemních prací nutno požádat správce veškerých podzemních sítí o vytyčení jejich zařízení v terénu!
- Nezpevněná krajnice bude provedena dle VL 1 pro pozemní komunikace se snížením o 3 cm vůči zpevněné části, aby při provozu nedošlo k převýšení nezpevněné krajnice.

 SG GEOTECHNIKA.		SG Geotechnika a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha 5			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
Název zakázky:	"III/180 35 Dobřany-Dnešice-II/230, oprava"				
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválila:	Měřítko:	Stupeň:	Datum:
22.0285.262Z24	Václav Fiala	Ing. I. Novotná	1 : 50	PDPS	02/2023
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					Číslo přílohy:
					D.1