



KONSTRUKČNÍ OCEL S235 JR

POZNÁMKY:

- VŠECHNY SVARY JSOU PROVEDENY JAKO UZAVŘENÉ
- NEOZNAČENÉ SVARY JSOU KOUTOVÉ SVARY S ÚČINNOU VÝŠKOU SVARU $a = 4\text{ mm}$
- TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN RN 1090-2+A1 - XC2
- PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELI – DLE TKP KAP. 19b PRO KOROZNÍ ZATÍŽENÍ C4
 SKLADBA III A
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU MOŘENÍM V KYSELINĚ Be (DLE ČSN ISO 8501-1)
 - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM $tl. 85\text{ }\mu\text{m}$
 - EPOXIDOVÝ ZINKOFOSFÁTOVÝ NÁTĚR (2 VRSTVY) $tl. 150\text{ }\mu\text{m}$
 - POLYURETANOVÝ NÁTĚR $tl. 60\text{ }\mu\text{m}$
- BAREVNÝ ODSTÍN POLYURETANOVÉHO NÁTĚRU – DLE POŽADAVKU INVESTORA
- ZÁBRADELNÍ VÝPLŇ A SLOUPKY ZÁBRADLÍ JSOU SVISLÉ.
- NA KAŽDÉM SLOUPKU BUDE ZAJIŠTĚN min. 1 ŠROUB. PROTI KRÁDEŽI.
- VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL A KOTEVNÍ ŠROUBY BUDOU V POZINKOVANÉM ($tl. 80\text{ }\mu\text{m}$) NEBO NEREZOVÉM PROVEDENÍ.



	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
	ING. V. NAJVÁREK	ING. V. NAJVÁREK	Místo stavby	BUČÍ
	Výpracoval	Kontroloval	Formát	3A4
	BC. A. FRONĚK	ING. A. KURZ	Datum	08/2022
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Účel	PDPS
			Měřítko	1:100, 1:20
			Č.zakázky	25-20
			Číslo kopie	Číslo přílohy
				D.1.2.17
ZÁBRADLÍ				