



STÁVAJÍCÍ SKLADBA

- TAŠKOVÉ KRYTINY
- LATĚ, KONTRALATĚ 60/40mm
- NADKROEVNÍ IZOLACE - DESKY PUR ($\lambda = 0,026W/(m \cdot K)$) - 120 mm
- S OBOUSTRANNĚ KAŠÍROVANOU HLINÍKOVOU FÓLIÍ,
- NA VRCHNÍ STRANĚ S DIFUZNĚ OTEVŘENOU POJISTNOU HYDROIZOLACÍ
- SE SAMOLEPICÍMI PŘESAHY, PERO /DRÁŽKA
- TEPELNÁ IZOLACE SKELNÉ IZOLAČNÍ PÁSY ($\lambda = 0,032W/(m \cdot K)$) - 140 mm
- NOVÁ PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PAROBRZDA S PROMĚNLIVÝM DIFÚZNÍM ODPOREM PRO REKONSTRUKCE PEVNOST 150/130 N/5 cm,
- BEZ PODHLEDU

PROJEKTOVALA	ING. I. POTUŽÁKOVÁ	VYPRACOVALA	ING. I. POTUŽÁKOVÁ	planteam Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov e-mail: planteam@volny.cz	
STAVEBNÍK	Střední škola informatiky a finančních služeb Klatovská třída 2778/200g, 301 00 Plzeň 3			ZAKÁZKA	0823
MÍSTO	OBJEKT - Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň			DATUM	12. 2023
NÁZEV	ZŘÍZENÍ UČEBNY A KABINETŮ VE 3.NP			DOKUMENTACE	DPS
ČÁST	STAVEBNÍ			FORMÁTŮ	2 A4
VÝKRES	PŘÍČNÝ ŘEZ - STÁVAJÍCÍ STAV			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
				1 : 50	D1.1.2