

POZN: V soupisu jsou uvedeny konkrétní výrobky z důvodu určení jejich vlastností, lze je nahradit produkty jiného výrobce s obdobnými parametry

1	<p>Chladicí stůl GTP-7-180-22 - agregát vpravo</p> <p>Skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonale povrchovou úpravou. Robustní pracovní nerezová deska 50 mm je osazena standardně lemem vysokým 100 mm, který zabraňuje rozlití za chladicí stůl. U model "S" je deska osazena dřezem 330 x 330 x 220 mm s oblými rohy pro snadnější hygienu. Zesílené stěny o tloušťce 50 mm pro menší výkyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³) bez CFC, vstříkovaná pod vysokým tlakem. Zásuvky jsou vyrobeny z nerezové oceli s perforovaným dnem a teleskopickými posuvnými vodičky, které umožňují úplné odtáhnutí, úspora pracovní plochy. K dispozici jsou i další konfigurace zásuvek. Robustní plně dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot). Závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé uzavření, které minimalizují teplotní ztráty. Dveře mají 120° pozici a zavírají se automaticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou oboustranné, možná úprava na místě. Čelní panel s ovládáním lze otevřít, což usnadní přístup k chladicímu agregátu. Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů. Podsvícený displej s tlačítkem start-stop. Na předním panelu je umístěn "Ventilační rošt" pro kvalitní proudění vzduchu k chladicímu systému a zajištění tak jeho lepší efektivity. Bezúdržbový kondenzátor speciální konstrukce zabráňující vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba čistit a snižuje spotřebu energie. Odvzdušňovací ventil s protikorozivní povrchovou úpravou. Systém Intelligent Air Circulation zajišťuje dokonalou konzistenci teploty a proudění vzduchu uvnitř komory skříně. Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru, namísto topných prvků, tím se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje se doba odmrazování na polovinu. Nastavitelné nohy z nerezové oceli. Výšku lze nastavit jednotlivě (125 mm - 200 mm), Pohodlné čištění. Nožní pedál a kolečka jsou za příplatek jako volitelné příslušenství. Odnímatelné vodící lišty umožňují pohodlné nastavení pozice drátěných roštů přesně jak potřebujete a usnadňují čištění, vše bez použití dalších nástrojů. Drátěné rošty jsou potažené epoxidem, to zlepšuje jejich ochranu a umožňuje ukládání různých typů balení s maximálním zatížením do 40 kg. 6 pozic umístění roštu pro zvýšení zatížení s roztečí 70 mm. Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení/zasunutí) udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vnitřní hrany okrajů komor jsou zaoblené. Snadnější čištění a snížení výskytu nečistot. • Vhodné pro umístění gastronádob GN 1/1; do polohovatelných zásuvů. • Ve standardu dodávány 1 rošt pro GN 1/1 na každé plně dveře. 	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
2	<p>Univerzální kuchyňský robot SPAR SP-60</p> <p>Univerzální roboty Spar SP 60 se vyznačují robustním provedením a minimálními požadavky na prostor při maximálním zachování stability při plném zatížení stroje. Jsou vhodné pro přípravu široké škály pokrmů (hnětení, šlehání, míchání). Univerzální roboty Spar si oblíbíte díky intuitivnímu ovládání, snadné obsluze, čištění a údržbě. Možnost dodání kotlíku 30l včetně adaptéru, metly, háku a míchače pro menší mísu. Možnost přídavných zařízení (mlýnek na maso, krouhač zeleniny).</p>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
3	<p>Nářezový stroj NS 300 ES</p> <p>Parametry Napájení 230 V Příkon 160 kW Provedení nože: hladký, ocelový Max. obdélníkový řez: 185 mm Nastavení tloušťky řezu: 0-14 mm Uložení vozíku: šikmé Šířka 570 mm Hloubka 480 mm Výška oceloxovaný Al Hmotnost 21 kg Druh pohonu: řemenový Průměr nože: 300 mm Zařízení na broušení nože: ano Zatížení (lehký provoz): max. do 10 min</p>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	<p>Chladicí stůl GTP-7-180-30 - agregát vlevo + dřez</p>			

4	<p>Skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonalou povrchovou úpravou. Robustní pracovní nerezová deska 50 mm je osazena standardně lemem vysokým 100 mm, který zabraňuje rozlití za chladicí stůl. U model "S" je deska osazena dřezem 330 x 330 x 220 mm s oblémi rohy pro snadnější hygienu. Zesílené stěny o tloušťce 50 mm pro menší výkyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³) bez CFC, vstříkovaná pod vysokým tlakem. Zásuvky jsou vyrobeny z nerezové oceli s perforovaným dnem a teleskopickými posuvnými vodítky, které umožňují úplné odtáhnutí, úspora pracovní plochy. K dispozici jsou i další konfigurace zásuvek. Robustní plně dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonalou integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot). Závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé uzavření, které minimalizují teplotní ztráty. Dveře mají 120° pozici a zavírají se automaticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou oboustranné, možná úprava na místě. Čelní panel s ovládním lze otevřít, což usnadní přístup k chladicímu agregátu. Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů. Podsvícený displej s tlačítkem start-stop. Na předním panelu je umístěn "Ventilační rošt" pro kvalitní proudění vzduchu k chladicímu systému a zajištění tak jeho lepší efektivity. Bezúdržbový kondenzátor speciální konstrukce zabráňující vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba čistit a snižuje spotřebu energie. Odvzdušňovací ventil s protikorozivní povrchovou úpravou. Systém Intelligent Air Circulation zajišťuje dokonalou konzistenci teploty a proudění vzduchu uvnitř komory skříně. Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru, namísto topných prvků, tím se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje se doba odmrazování na polovinu. Nastavitelné nohy z nerezové oceli. Výšku lze nastavit jednotlivě (125 mm - 200 mm), Pohodlné čištění. Nožní pedál a kolečka jsou za příplatek jako volitelné příslušenství. Odnímatelné vodící lišty umožňují pohodlné nastavení pozice drátěných roštů přesně jak potřebujete a usnadňují čištění, vše bez použití dalších nástrojů. Drátěné rošty jsou potažené epoxidem, to zlepšuje jejich ochranu a umožňuje ukládání různých typů balení s maximálním zatížením do 40 kg. 6 pozic umístění roštu pro zvýšení zatížení s roztečí 70 mm. Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení/zasunutí) udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vnitřní hrany okrajů komor jsou zaoblené. Snadnější čištění a snížení výskytu nečistot. • Vhodné pro umístění gastronádob GN 1/1; do polohovatelných zásuvů. • Ve standardu dodávány 1 rošt pro GN 1/1 na každé plně dveře. 	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
5	<p>Pracovní stůl s blokem tří zásuvek a policemi 1600*800*850</p>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
6	<p>Skladový regál s plnými policemi 1500*600*1800</p>	7 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
7	<p>Skladový regál s plnými policemi 2000*600*1800</p>	12 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
8	<p>Ohřívač talířů VOO-270</p> <p>Celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem, opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), rohy jsou chráněny pryžovými dorazy, ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu. Čtyři stavitelná vodítka zajišťují spolehlivé vedení i talířů s větším průměrem. Výška výdeje se nastavuje v závislosti na hmotnosti talíře (snadnou úpravou počtu tažných pružin). Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v rozpětí +30°C až + 80°C. Model VOO-V s vnitřním prostorem uzpůsobeným pro vkládání talířů až do průměru 270 mm a vybaven mléčným polypropylenovým zákrytem.</p>	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
9	<p>Skříň chladicí AKD 400R SS 360 L nerez</p> <p>Vnější konstrukce z nerezové oceli Vnitřní konstrukce z ABS Statické deskové chlazení s ventilátorem pro rovnoměrnou teplotu Digitální řídicí jednotka integrovaná ve dveřích Automatické odpařování kondenzované vody Odmrazujete s vypnutým kompresorem Oboustranná dvířka (vyžaduje volitelnou sadu) Tloušťka izolace 40 mm Snadno odnímatelné magnetické těsnění Buňka se zaoblenými rohy Zámek dveří s klíčem Vybaveno 3 mřížkami 505x415 mm a 1 mřížkou 505x225 mm</p>	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
10	<p>Vodní lázeň pojízdná, model MBP 4GN1/1</p> <p>Celonerezový pojízdný výdejní stůl s vyhřívanou vodní lázní, v robustním provedení bez, nebo se spodní policí pevně spojenou s nohama, které jsou osazeny pojezdovými kolečky (2x brzděná). Vrchní deska s jednotlivými lisovanými vanami, každá samostatně regulována a vybavena výpustným ventilem. Modely MB(P) - ovládání a přívodní kabel je umístěn na čelním panelu vozíku. Ceny jsou uvedeny bez GN ! P - provedení se spodní policí Materiál: nerez Velikost vany: 2x, 3x, 4x GN</p>	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
Dvouplášťový kotel Bertos LXEP15				

11	<p>Nepřímý ohřev s nízkotlakou párou (0,5 bar) generovanou v meziplášti vybaveném bezpečnostním termostatem. Topné těleso z oceli Incoloy je umístěno v ochranném pouzdře z nerez oceli. Mechanický ukazatel tlaku umístěný ve vnějším opláštění. 3-polohové ovládání výkonu a regulace teploty pomocí termostatu. Ve standardu automatické dopouštění vody do dvoupláště.</p> <p>Provedení: elektřika Objem: 150l</p> <p>Druh ohřevu: nepřímý</p> <p>Celkový příkon: 18 kW</p>	3 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
12	<p>Elektrický sporák Bertos E6P2B</p> <p>Elektrické sporáky jsou vybaveny kulatými litinovými plotnami Ø 180 mm a výkonem 2 kW. Teplota je regulována nezávisle nastavitelnými spínači. Kompaktní provedení s otevřeným podstavcem.</p>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
13	<p>Smažicí pánve Bertos E9BR8/I+RM (elektrické vyklápění)</p> <p>Naklopení pánve umožňuje různé druhy vaření. Je snadné: dusit, smažit, grilovat a vařit přímo na spodní části pánve díky velké tloušťce dna.</p> <p>Tepla je rovnoměrně rozváděno po celém povrchu, a tím je zaručeno jednotné vaření a úsporu energie. Pánve je provedena s oblými hranami, možností manuálního vyklápění, které usnadňuje obsluhu, údržbu a čištění. Nově mohou být pánve vybaveny elektrickým vyklápěním a elektronickým ovládáním. Smažicí pánve plynové i elektrické jsou kompletně vyrobeny z nerez oceli AISI 304 s obsahem 80 nebo 120 litrů.</p> <p>Na pracovní ploše je umístěno napouštěcí ramínko. Manuální vyklápění vany s bezpečnostním mikrosplínáčem pro zastavení chodu při změně polohy vany. Bezpečnostní termostát s mechanickým restartem. Rovnoměrný ohřev dna elektrickým topným tělesem připevněným na spodní straně vany. Speciálně tvarovaná a zesílená nerezová vana AISI 304 20/10 s velkým výpustným hrdlem. Výkon je regulován termostatem do 300°C.</p> <p>Provedení: elektřika Materiál: nerez Objem vany: 80</p>	3 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
14	<p>Pracovní stůl s policemi 600*900*850</p>	4 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
15	<p>Pracovní stůl s policemi 600*600*850</p>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
16	<p>Pracovní stůl skříňový otevřený se dvěma policemi 1500*600*850</p>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
17	<p>Vstupní stůl k myčce 1500*800*850</p>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
18	<p>Vstupní stůl k myčce 1400*800*850</p>	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
19	<p>Výstupní stůl k myčce 1100*800*850</p>	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
20	<p>Myčka dvouplášťová SWH50-40P DF DB 400V</p> <p>Revoluční „sekvenční“ (postupným) systémem oplachu zvyšující mechanické účinky oplachu a snižující spotřebu vody, detergentu až o 50% CO2 a elektrické energie</p> <p>Inovativní ovládací panel DIGIT3 s membránovými tlačítky a vícebarevným startovacím tlačítkem (snadná identifikace fáze mytí). Digitální displej nabízí 4 základní, ale dále konfigurovatelné mycí programy</p> <p>Kromě volby mycích programů, mycí a oplachové teploty (dle HACCP) lze nastavit na displeji i frekvence regeneračních cyklů úpravy vody (volitelné vybavení). Řízení pomocí sond pro dosažení dokonalé teploty a snížení provozních nákladů díky funkci Economy, která se automaticky aktivuje v pracovních přestávkách</p> <p>Jemný start se sníženým tlakem vody (standardní výbava u myček s předním plněním)</p> <p>Funkce odloženého startu mycího cyklu, pokud není dosaženo nastavené minimální mycí teploty</p> <p>Autodiagnostika součástí v případě poruchy (kontrola jednotlivých komponentů)</p> <p>Režim topných článků: výběr toho topného článku, který má být vytápěn jako první (bojler, nebo mycí vana)</p> <p>Zvýšená stabilita systému díky aktivaci topného článku přes desku s obvody chráněnými stykačem</p> <p>Exkluzivní mycí čerpadla připevněná přímo na dno nádrže a účinný systém dvojitého filtru v nádrži</p> <p>Optimalizace mechanického mycího účinku vyvážením výkonu čerpadla se speciálními mycími rameny</p> <p>Nezávisle rotující nerezová mycí a oplachovací ramena zaručují vysoký výkon mytí a oplachování díky tryskám uspořádaným pod různými úhly</p> <p>Systém nastavitelných peristaltických dávkovačů (mycích a oplachových) na ovládacím panelu (není nutná demontáž krytu).</p>	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

21	Změkčovač vody MS-1950 King	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Automatický s mechanickým nastavením parametrů regenerace (dle data/času). Náplň pryskyřice 6,5 litrů. Maximální průtok 30l/min. Max. teplota vody: 40°C. Připojení vody: 3/4". * Kapacita mezi regeneracemi (l).			
22	Myčka černého nádobí Kromo KP 130E plus	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	nadstandardní podomývací výkon až 360 přechůzů G1N 1/1 (530x325mm), připadne 360 cukrářských, pekařských plachů EN 600x400mm. Myčka je vhodná také pro mytí plastových			
23	Svařovaná vana 1100*800*850	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
24	Výstupní stůl k myčce 980*800*850	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
25	Pracovní stůl skříňový s blokem tří zásuvek, spodní a vnitřní police	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
26	Krouhač zeleniny MVC65	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Velký kulatý plnicí otvor (průměr 170) umožňuje krájení velkých a malých produktů ve větším množství najednou. Vybaven ergonomickou přitlačnou pákou (kovovou) s koncovým spínačem (bezpečné plnění, krouhání) a je určen pro přesné a rovné krájení dlouhých produktů. Vyhazování suroviny dopředu pro snadné odebrání a minimální požadavky na pracovní prostor. Snadné čištění vyklopením víka do strany. Základní sada 5 kotoučů: kotouč plátkovací E-2 (řez 2mm) kotouč plátkovací E-4 (řez 4mm) kotouč plátkovací Z-3 (řez 3mm) kotouč strouhací Z-5 (řez 5mm) kotouč strouhací Z-7 (řez 7mm)			
27	CHEFTOP MIND.Maps™ BIG PLUS	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	konvektomat, PURE, zavážecí vozík, redukce,			
28	Skladový regál s plnými policemi 650*600*1800	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
29	Truhla mrazící EFL 6055 bílá	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Liebherr garantuje mimořádnou kvalitu svých chladicích systémů díky odbornosti získané na základě zkušeností z několika dekád v oboru chladicích technologií a díky neustálému vývoji a výzkumu. Díky používání výhradně velmi kvalitních kompresorů, kondenzátorů, výparníků a dalších chladicích komponentů jsou spotřeba energie a provozní náklady spotřebičů Liebherr značně sníženy. Ekologické chladicí médium Zařízení Liebherr jsou optimalizována s ohledem na co nejlepší energetickou účinnost a nízké provozní náklady. Používáme výhradně přírodní a k životnímu prostředí šetrná chladiva R 600a a R 290. Ve spojení s vysoce účinnými kompresory jsou extrémně výkonná a díky svému nízkému potenciálu skleníkového efektu jsou také bezpečná pro budoucnost. Vysoce kvalitní těsnění víka Jednotné uzavření mrazáku je zajištěno díky pružnému těsnění víka. Zabraňuje úniku chladného vzduchu ze spotřebiče, a tak zvyšuje jeho energetickou efektivnost. Těsnění je vyrobeno z velmi odolného, trvanlivého materiálu, jehož účinnost není ovlivněna proměnami teplot. Snadno se čistí a je velmi hygienické.			
30	Škrabka na brambory ŠKBZ 40 Lak	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Stroj je určen k opracování (škrábání, loupaní a mytí) brambor a kořenové zeleniny. Ve stroji ŠKBZ můžete kromě brambor zpracovávat také kořenovou zeleninu a cibuli. Modely s korundovým pokrytím bubnu a dna škrabky. Náplň: 40 kg Výkon: 450 kg/h			
	NORDline MHM012P			

31	Parametry a obsah <i>Teplotní rozsah</i> -5 až +5 °C <i>Hrubá / čistá váha</i> 66 / 47 kg <i>Hrubý / čistý objem</i> / l <i>Design a materiál</i> <i>Počet a typ dveří</i> <i>Chlazení a funkce</i> <i>Typ ovládání</i> Elektronický <i>Typ chladiva</i> R290 <i>Množství chladiva</i> 130 g <i>Termometr</i> Ano <i>Výkon a spotřeba</i> <i>Příkon</i> 780 W <i>Napětí / Frekvence</i> 220-240/50 V/Hz <i>Rozměry</i> <i>Vnitřní rozměry (ŠxHxV)</i> x x mm <i>Vnější rozměry (ŠxHxV)</i> 400 x 798 x 720 mm <i>Rozměry balení (ŠxHxV)</i> 490 x 880 x 880 mm <i>Přepravní kontejner</i> 40 stop104 ks	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
33	NORDline SGL014 Parametry a obsah <i>Teplotní rozsah</i> -25 až -15 °C <i>Hrubá / čistá váha</i> 71 / 52 kg <i>Hrubý / čistý objem</i> / l <i>Design a materiál</i> <i>Počet a typ dveří</i> <i>Chlazení a funkce</i> <i>Typ ovládání</i> Elektronický <i>Typ chladiva</i> R290 <i>Množství chladiva</i> 120 g <i>Termometr</i> Ano <i>Výkon a spotřeba</i> <i>Příkon</i> 1000 W <i>Napětí / Frekvence</i> 220-240/50 V/Hz <i>Rozměry</i> <i>Vnitřní rozměry (ŠxHxV)</i> x x mm <i>Vnější rozměry (ŠxHxV)</i> 400 x 798 x 720 mm <i>Rozměry balení (ŠxHxV)</i> 490 x 880 x 880 mm <i>Přepravní kontejner</i> 40 stop104 ks	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
34	TEFCOLD CR 270x270x220 Parametry a obsah <i>Hrubá / čistá váha</i> 602 / 582 kg <i>Hrubý / čistý objem</i> / l <i>Objem</i> 13.16 m³ <i>Šíře izolace</i> 80 mm <i>Hustota izolace</i> 42 kg/m³ <i>Design a materiál</i> <i>Exteriér</i> Bílá <i>Interiér</i> Bílá <i>Zámek</i> Ano <i>Počet a typ dveří</i> 1 křídlové plné dveře <i>Změna otevírání dveří</i> Ano <i>Maximální zatížení podlahy</i> 1500 kg/m² <i>Rozměry</i> <i>Vnitřní rozměry (ŠxHxV)</i> 2540 x 2540 x 2040 mm <i>Vnější rozměry (ŠxHxV)</i> 2700 x 2700 x 2200 mm <i>Rozměry balení (ŠxHxV)</i> 2800 x 1900 x 1200 mm <i>Přepravní kontejner</i> 40 stop8 ks	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
35	Kombinovaná výlevka s rámem a umyvadlem 800*800*850	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
36	Mycí stůl s lisovaným dřezem 500*600*850	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
37	Skladový regál s roštovými policemi 1800*400*1800	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
38	Skladový regál s roštovými policemi 1310*600*1800	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
39	Skladový regál s plnými policemi 1500*500*1800	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
40	Skladový regál s plnými policemi 1500*400*1800	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
41	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, spodní a vnitřní policí	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

42	DOGE ISOLA 1400 PRF	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Dřevěná konstrukce. Vrchní deska z vysoce kvalitní křemičité pryskyřice. Nádoby a desky z nerezové oceli AISI 304 v provedení s chlazením. Tvrzené křišťálové sklo. Digitální ovládání s regulací teploty v nádobě nebo na desce. Otočná kolečka pro snadnou manipulaci. Systém zvedání a spouštění víka jedním stiskem. Dostupné barvy: světlý dub, wenge.			
43	Chladicí stůl Asber GTP-7-135-20 - agregát vlevo + dřez	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonalou povrchovou úpravou. Robustní pracovní nerezová deska 50 mm je osazena standardně lemem vysokým 100 mm, který zabraňuje rozlití za chladicí stůl. U model "S" je deska osazena dřezem 330 x 330 x 220 mm s oblémi rohy pro snadnější hygienu. Zesílené stěny o tloušťce 50 mm pro menší výkyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³) bez CFC, vstříkovaná pod vysokým tlakem. Zásuvky jsou vyrobeny z nerezové oceli s perforovaným dnem a teleskopickými posuvnými vodičky, které umožňují úplné odtáhnutí, úspora pracovní plochy. K dispozici jsou i další konfigurace zásuvek. Robustní plně dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot). Závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé uzavření, které minimalizují teplotní ztráty. Dveře mají 120° pozici a zavírají se automaticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou oboustranné, možná úprava na místě. Čelní panel s ovládacím panelem lze otevřít, což usnadní přístup k chladicímu agregátu. Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů. Podsvícení displeje s tlačítkem start-stop. Na předním panelu je umístěn "Ventilační rošt" pro kvalitní proudění vzduchu k chladicímu systému a zajištění tak jeho lepší efektivity. Bezúdržbový kondenzátor speciální konstrukce zabráňující vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba čistit a snižuje spotřebu energie. Odvzdušňovací ventil s protikorozivní povrchovou úpravou. Systém Intelligent Air Circulation zajišťuje dokonalou konzistenci teploty a proudění vzduchu uvnitř komory skříně. Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru, namísto topných prvků, tím se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje se doba odmrazování na polovinu. Nastavitelné nohy z nerezové oceli. Výšku lze nastavit jednotlivě (125 mm - 200 mm), Pohodlné čištění. Nožní pedál a kolečka jsou za příplatek jako volitelné příslušenství. Odnímatelné vodící lišty umožňují pohodlné nastavení pozice drátěných roštů přesně jak potřebujete a usnadňují čištění, vše bez použití dalších nástrojů. Drátěné rošty jsou potaženy epoxidem, to zlepšuje jejich ochranu a umožňuje ukládání různých typů balení s maximálním zatížením do 40 kg. 6 pozic umístění roštu pro zvýšení zatížení s roztečí 70 mm. Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení/zasunutí) udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří. Vnitřní hrany okrajů komor jsou zaoblené. Snadnější čištění a snížení výskytu nečistot. Vhodné pro umístění gastronádob GN 1/1; do polohovatelných zásuv. Ve standardu dodávány 1 rošt pro GN 1/1 na každé plně dveře.			
44	Kotlík elektrický na polévku SB-13 - černý	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Elektrický varný kotlík s nepřímým ohřevem slouží k udržování a výdeji teplých polévek a dalších pokrmů. Zařízení je vybaveno světelnou kontrolkou chodu a termostatem k nastavení požadované teploty. Nerezová nádoba a víko s otvorem pro naběračku, kterou lze při výdeji zafixovat v otevřené poloze.			
45	Sprcha tlaková na nádobí STAR 166	6 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy. tlakovou sprchou STAR tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou úchytem na zeď a háčkem na sprchu max. průtok (3 bar): 17 l/min. max. tlak: 5 bar Ovládání: kohoutkem Napouštěcí rameno: ano			
46	Baterie stolní profi eco provedení pákové 00405253	2 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Model nástěnný, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 250mm. Model je v robustním provedení. - max. průtok (3 bar): 20 l/min. - hmotnost 1,5 kg			
53	Doprava a montáž	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
54	Cena celkem bez DPH			0,00 Kč
55	DPH 21 %			0,00 Kč
56	Cena celkem včetně DPH			0,00 Kč