

půdorys 2.NP - slaboproud

OBJEKT Č.P. 141 OBJEKT Č.P. 140

MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY
- III. ETAPA - PODETAPA C.
STAVEBNÍ ÚPRAVY

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA [m2]	DRUH PODLAHY /SKLADBA	ÚPRAVA STĚN	STROP /SKLADBA	POZNÁMKA
2.01	HISTORICKÁ EXPOZICE	51,7	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OMÍTKA+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.02	HISTORICKÁ EXPOZICE	24,1	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.03	HISTORICKÁ EXPOZICE	63,1	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.04	HISTORICKÁ EXPOZICE	15,2	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.05	HISTORICKÁ EXPOZICE	44,2	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.06	SCHODIŠTĚ	20,1	OBKLAD DUBOVÝM DŘEVEM (M12)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	OMÍTKA+MALBA(M33) SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.07	CHODBA	12,2	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.08	HISTORICKÁ EXPOZICE	66,0	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.09	VÝTAH	3,2				

Legenda:


- Účastnický rozvaděč (UR)
- Napáječ vrátníku
- Elektricky ovládaný zámek
- Dvojzásuvka STK cat. 6
- Telefonní ústředna
- Ústředna EZS

Poznámka:

Vedení strukturované kabeláže a ostatních slaboproudých rozvodů budou vedeny pod omítkou v trubkách Monoflex.
Stoupací vedení pro strukturovanou kabeláž bude ve dvou trubkách Ø 32 (1.NP - 2.NP), resp. třech trubkách Ø 32 (2.NP - 4.NP). Vždy v patře bude protahovací krabice KT 250, do které budou zaústěny trubky od jednotlivých zásuvek (k jednotlivým zásuvkám bude zatrubkováno trubkou Ø 16, resp. Ø 20.
Zásuvky strukturované kabeláže budou ve výšce 400 mm (střed) od čisté podlahy - z jedné strany budou lícovat se slabinoproudými (střed 300 mm).

Budou dodrženy minimální vzdálenosti pro souběh těchto rozvodů dle 33 2000-5-52.
Do 5 m vzdálenost 30 mm, nad 5 m 100 mm, při křížování 10 mm.

Před započítím veškerých prací koordinovat s rozvody ostatních profesí!

část dokumentace:		autorizace:		paré:	
D.		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
D.1		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
D.1.4		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
D.1.4.5		SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			
hlavní architekt, autor:		hlavní inženýr projektu:		zodpovědný projektant:	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ		Ing. Michal BENEŠ	
					
stavěbník:		MUZEUM ŠUMAVY, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice			
místo stavby:		AREÁL MUZEA ŠUMAVY KAŠPERSKÉ HORY, objekt č.p. 141 a 140, st. parc. č. 47 a 48 v k.ú. Kašperské Hory			
název díla:		MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY - III. ETAPA - PODETAPA C. STAVEBNÍ ÚPRAVY			
výřez:		PŮDORYS 2.NP - SLABOPROUD			
					
		formát:		8 A4	
		datum:		prosincec 2023	
		stupně PD:		DPS	
		číslo zadání:		04/23/DPS	
		archivní číslo:		04/06/DPS	
		archivní PCX		MXH114_slabo.dwg	
		mřížka:		č. výřezu:	
		1:50		3	