

D.1.1b)12 - S001 - TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

katastrální území: Mantov [653187]
název obec: Chotěšov [557838]







pozn.: Případné výrobky s obchodními názvy mohou být nahrazeny výrobky s minimálně stejnými a lepšími vlastnostmi.

<div><div><div>ATELIER</div><div>5</div></div><div><div>ATELIER U5 s.r.o.</div><div>K Zaječimu vrchu 904</div><div>Klatovy IV, 339 01</div><div>IČ: 263 70 646</div><div>tel.: +420 376 322 006</div><div>www: http://www.atelier-u5.cz</div></div><div></div></div>		INVESTOR: Centrum sociálních služeb Stod, p.o., Hradecká 907, 339 01 Stod		STUPEŇ PD: DPS
<div><div><div><input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA</div><div><input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</div><div><input type="checkbox"/> C SITUAČNÍ VÝKRESY</div><div><input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</div><div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div><div><div><div><input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</div><div><div><div><input type="checkbox"/> D.1.4a) ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</div><div><div><div><input type="checkbox"/> D.1.4b) VZT, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4c) MĚŘENÍ A REGULACE</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4d) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE</div></div></div><div><input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</div></div></div><div><input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST</div></div></div></div></div></div></div></div>	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 23081	OBSAH: Novostavba rodinných domů na p.č. 1420, k.ú. Mantov	ČÍSLO SOUPRAVY:	
	KRESLIL: Ing. arch. Eva Martinášková			
	VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivan Šilar			
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivan Šilar			
	AUTOR: Atelier U5 s.r.o.	DATUM: 08/2024	MĚŘÍTKO:	
VÝKRES: S001 - TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)12			

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY ATELIER U5, S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ!!!




VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

- PŘIPRAVENOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO INSTALACI DVEŘNÍHO UZÁVĚRU (DVEŘNÍHO KŘÍDLA vč. ZÁRUBNÍ) DLE VYBRANÉHO VÝROBCE, resp. ZHOTOVITELE
- PŘED FINÁLNÍM VÝBĚREM BUDE PROVEDENO VZORKOVÁNÍ DLE NABÍDKY DODAVATELE, JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED OBJEDNÁVKOU ODSOUHLASÍ INVESTOR!
- VE SCHÉMATICKÉM POHLEDU JE ZOBRAZEN POHLED NA DVEŘE OPAČNÉ NEŽ JE STRANA OTEVÍRÁNÍ

Tabulka interiérových dveří SO01														
ID prvku	Popis	Orientace	Počet	Pohled ze strany opačné k otevření	Šířka	Výška	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Barva	Otevírání dveřního křídla	Kování	Zámek	Požadované tech. vlastnosti
DI01														
	Interiérové jednokřídlé dveře	L	3		700	1 970	Obložková ocelová pozink; Stavební hloubka 175 mm; barva - RAL 7016	Plné (bez prosklení)	HPL	dekor dub; oboustranně	Otočné (klasické)	Rozetové kování; mat. kartáčovaná nerez - mat; závěsy - kartáčovaná nerez - mat	Cylindrická vložka ; generální klíč	Podříznutí křídla 1,5 cm; vodorovné madlo (v.800-900mm) na straně opačné otevírání dveří, mat. kartáčovaný nerez matný
	Interiérové jednokřídlé dveře	P	1		700	1 970	Obložková ocelová pozink; Stavební hloubka 175 mm; barva - RAL 7016	Plné (bez prosklení)	HPL	dekor dub; oboustranně	Otočné (klasické)	Rozetové kování; mat. kartáčovaná nerez - mat; závěsy - kartáčovaná nerez - mat	Cylindrická vložka ; generální klíč	Podříznutí křídla 1,5 cm; vodorovné madlo (v.800-900mm) na straně opačné otevírání dveří, mat. kartáčovaný nerez matný
DI02														
	Interiérové jednokřídlé dveře	L	1		800	1 970	Obložková ocelová pozink; Stavební hloubka 175 mm; barva - RAL 7016	Plné (bez prosklení)	HPL	dekor dub; oboustranně	Otočné (klasické)	Rozetové kování; mat. kartáčovaná nerez - mat; závěsy - kartáčovaná nerez - mat	Cylindrická vložka ; generální klíč	Podříznutí křídla 1,5 cm; vodorovné madlo (v.800-900mm) na straně opačné otevírání dveří, mat. kartáčovaný nerez matný
DI03														
	Interiérové jednokřídlé dveře	L	1		1 000	1 970	Obložková ocelová pozink; Stavební hloubka 175 mm; barva - RAL 7016	Plné (bez prosklení)	HPL	dekor dub; oboustranně	Otočné (klasické)	Rozetové kování; mat. kartáčovaná nerez - mat; závěsy - kartáčovaná nerez - mat	Cylindrická vložka ; generální klíč	Podříznutí křídla 1,5 cm; vodorovné madlo (v.800-900mm) na straně opačné otevírání dveří, mat. kartáčovaný nerez matný
	Interiérové jednokřídlé dveře	P	1		1 000	1 970	Obložková ocelová pozink; Stavební hloubka 175 mm; barva - RAL 7016	Plné (bez prosklení)	HPL	dekor dub; oboustranně	Otočné (klasické)	Rozetové kování; mat. kartáčovaná nerez - mat; závěsy - kartáčovaná nerez - mat	Cylindrická vložka ; generální klíč	Podříznutí křídla 1,5 cm; vodorovné madlo (v.800-900mm) na straně opačné otevírání dveří, mat. kartáčovaný nerez matný
DI04														
	Interiérové jednokřídlé dveře	P	6		1 000	1 970	Obložková ocelová pozink; Stavební hloubka 175 mm; barva - RAL 7016	Plné (bez prosklení)	HPL	dekor dub; oboustranně	Otočné (klasické)	Rozetové kování; mat. kartáčovaná nerez - mat; závěsy - kartáčovaná nerez - mat	Cylindrická vložka ; generální klíč	Podříznutí křídla 1,5 cm; vodorovné madlo (v.800-900mm) na straně opačné otevírání dveří, mat. kartáčovaný nerez matný

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

- PŘIPRAVENOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO INSTALACI DVEŘNÍHO UZÁVĚRU (DVEŘNÍHO KŘÍDLA vč. ZÁRUBNÍ) DLE VYBRANÉHO VÝROBCE, resp. ZHOTOVITELE
- PŘED FINÁLNÍM VÝBĚREM BUDE PROVEDENO VZORKOVÁNÍ DLE NABÍDKY DODAVATELE, JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED OBJEDNÁVKOU ODSOUHLASÍ INVESTOR!
- VE SCHÉMATICKÉM POHLEDU JE ZOBRAZEN POHLED NA DVEŘE OPAČNÉ NEŽ JE STRANA OTEVÍRÁNÍ

Tabulka interiérových dveří SO01														
ID prvku	Popis	Orientace	Počet	Pohled ze strany opačné k otevření	Šířka	Výška	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Barva	Otevírání dveřního křídla	Kování	Zámek	Požadované tech. vlastnosti
DI05														
	Interiérové jednokřídlé dveře	L	3		900	1 970	Obložková ocelová pozink; Stavební hloubka 175 mm; barva - RAL 7016	Plné (bez prosklení)	HPL	dekor dub; oboustranně	Otočné (klasické)	Rozetové kování; mat. kartáčovaná nerez - mat; závěsy - kartáčovaná nerez - mat	Cylindrická vložka ; generální klíč	Podříznutí křídla 1,5 cm; vodorovné madlo (v.800-900mm) na straně opačné otevírání dveří, mat. kartáčovaný nerez matný
	Interiérové jednokřídlé dveře	P	3		900	1 970	Obložková ocelová pozink; Stavební hloubka 175 mm; barva - RAL 7016	Plné (bez prosklení)	HPL	dekor dub; oboustranně	Otočné (klasické)	Rozetové kování; mat. kartáčovaná nerez - mat; závěsy - kartáčovaná nerez - mat	Cylindrická vložka ; generální klíč	Podříznutí křídla 1,5 cm; vodorovné madlo (v.800-900mm) na straně opačné otevírání dveří, mat. kartáčovaný nerez matný
DI06														
	Interiérové jednokřídlé dveře	P	1		1 000	1 970	Obložková ocelová pozink; Stavební hloubka 175 mm; barva - RAL 7016	Plné (bez prosklení)	HPL	dekor dub; oboustranně	Otočné (klasické)	Rozetové kování; mat. kartáčovaná nerez - mat; závěsy - kartáčovaná nerez - mat	Cylindrická vložka ; generální klíč	Podříznutí křídla 1,5 cm; vodorovné madlo (v.800-900mm) na straně opačné otevírání dveří, mat. kartáčovaný nerez matný