




# VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

-DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!!  
 -POSTUP REPASE STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PRVKŮ:  
 - OČIŠTĚNÍ OD MECHANICKÝCH NEČISTOT  
 - OMYTÍ SAPONÁTOVÝM PROSTŘEDKEM  
 - ZPEVNĚNÍ, VLÁSEČNICOVÉ THLINY VYTMLIT UMĚLÝM KAMENEM  
 - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOMODELOVAT SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE  
 - U VELKÉHO POŠKOZENÍ BUDE PROVEDENA REPLIKA  
 - PROVEDENÍ POVRCHOVÉ KONZERVACE HYDROFÓBNÍM A PAROPROPUSTNÝM ZPEVŇUJÍCÍM PROSTŘEDKEM  
 - BAREVNÉ SJEDNOCENÍ RETUŠ  
 - BAREVNOST PRVKŮ BUDE URČENA PO PROVEDENÍ PRŮZKUMŮ BAREVNOSTI JEDNOTLIVÝCH STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ PO POSTAVENÍ  
 LEŠENÍ PRACOVNÍKY NPÚ PLZEŇ  
 -RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST

KA/1		neobsazeno							
KA/2		Stávající kamenný sokl – Barevné zčelení povrchu soklu + nátěr antigrafiti. <b>materiál:</b> pískovec	146 m <sup>2</sup>					146 m <sup>2</sup>	
KA/3		Stávající balustrádové kamenné zábradlí Dolní a horní profilovaná kamenná římsa –výplň – kuželky ve třech polích –3x5 ks, š.250mm,v.670mm- 2 sloupky v dobrém stavu zachovalosti části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava, –zčelení povrchu, doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene doplnění novými částmi modelovým způsobem zpevnění a konzervace stávajícího povrchu, dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků		2				2 ks	
KA/4		Stávající balustrádové kamenné zábradlí Dolní a horní profilovaná kamenná římsa – výplň – kuželky ve dvou polích – 2x5ks, š.250mm,v.670mm v dobrém stavu zachovalosti části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava, –zčelení povrchu, doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene doplnění novými částmi modelovým způsobem zpevnění a konzervace stávajícího povrchu, dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků		4				4 ks	
KA/5		neobsazeno							
KA/6		Stávající kamenný subtilní sloupek – 2ks - svislé poutce š. 120mm - zdobné profilace a vodorovná kamenná vyprofilovaná subtilní římsa - vodorovný poutec v okenním otvoru okna TR/10 <b>materiál:</b> pískovec v dobrém stavu zachovalosti, části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava. Zčelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene, doplnění novými částmi modelovým způsobem + zpevnění a konzervace stávajícího povrchu + dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků				2		2 ks	

# VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

-DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!!  
 -POSTUP REPASE STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PRVKŮ:  
 - OČIŠTĚNÍ OD MECHANICKÝCH NEČISTOT  
 - OMYTÍ SAPONÁTOVÝM PROSTŘEDKEM  
 - ZPEVNĚNÍ, VLÁSEČNICOVÉ THLINY VYTMLIT UMĚLÝM KAMENEM  
 - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOMODELOVAT SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE  
 - U VELKÉHO POŠKOZENÍ BUDE PROVEDENA REPLIKA  
 - PROVEDENÍ POVRCHOVÉ KONZERVACE HYDROFÓBNÍM A PAROPROPUSTNÝM ZPEVŇUJÍCÍM PROSTŘEDKEM  
 - BAREVNÉ SJEDNOCENÍ RETUŠ  
 - BAREVNOST PRVKŮ BUDE URČENA PO PROVEDENÍ PRŮZKUMŮ BAREVNOSTI JEDNOTLIVÝCH STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ PO POSTAVENÍ  
 LEŠENÍ PRACOVNÍKY NPÚ PLZEŇ  
 -RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST

KA/7	světlost okenního otvoru 2150/4040mm	Stávající kamenné subtilní sloupek – 1ks- svislý poutec š.120mm - zdobné profilace a vodorovná kamenná vyprofilovaná subtilní římsa - vodorovný poutec v okenním otvoru okna TR/11 <b>materiál:</b> pískovec v dobrém stavu zachovalosti, části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava. Zcelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene, doplnění novými částmi modelovým způsobem + zpevnění a konzervace stávajícího povrchu + dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků				4		4 ks	
KA/8		neobsazeno							
KA/9	světlost okenního otvoru 2750/3360mm	Stávající kamenné subtilní sloupek –1ks - svislý poutec- zdobné profilace v okenním otvoru okna TR/13, š.120mm <b>materiál:</b> pískovec v dobrém stavu zachovalosti, části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava, –zcelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene doplnění novými částmi modelovým způsobem zpevnění a konzervace stávajícího povrchu, dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků				2		2 ks	
KA/10	světlost okenního otvoru 3150/3500mm	Stávající kamenné subtilní sloupky –2 ks- svislé poutce - zdobné profilace a vodorovná kamenná vyprofilovaná subtilní římsa-vodorovný poutec v okenním otvoru okna TR/16,š.120mm <b>materiál:</b> pískovec v dobrém stavu zachovalosti, části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava. Zcelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene, doplnění novými částmi modelovým způsobem + zpevnění a konzervace stávajícího povrchu + dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků				2		2 ks	

# VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	



-DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!!  
 -POSTUP REPASE STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PRVKŮ:  
 - OČIŠTĚNÍ OD MECHANICKÝCH NEČISTOT  
 - OMYTÍ SAPONÁTOVÝM PROSTŘEDKEM  
 - ZPEVNĚNÍ, VLÁSEČNICOVÉ THLINY VYTMLIT UMĚLÝM KAMENEM  
 - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOMODELOVAT SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE  
 - U VELKÉHO POŠKOZENÍ BUDE PROVEDENA REPLIKA  
 - PROVEDENÍ POVRCHOVÉ KONZERVACE HYDROFÓBNÍM A PAROPROPUSTNÝM ZPEVŇUJÍCÍM PROSTŘEDKEM  
 - BAREVNÉ SJEDNOCENÍ RETUŠ  
 - BAREVNOST PRVKŮ BUDE URČENA PO PROVEDENÍ PRŮZKUMŮ BAREVNOSTI JEDNOTLIVÝCH STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ PO POSTAVENÍ  
 LEŠENÍ PRACOVNÍKY NPÚ PLZEŇ  
 -RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST

KA/11	světlost okenního otvoru 2500/5820mm	Stávající kamenné subtilní sloupky – 2 ks- svislé poutce - zdobné profilace a vodorovná kamenná vyprofilovaná subtilní římsa - vodorovný poutec v okenním otvoru okna TR/14, Z/7 <b>materiál:</b> pískovec v dobrém stavu zachovalosti, části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava. Zcelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene, doplnění novými částmi modelovým způsobem + zpevnění a konzervace stávajícího povrchu + dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků			3			3 ks	
KA/12	světlost okenního otvoru 2270/3480mm	Stávající kamenný subtilní sloupek –1ks - svislý poutec- zdobné profilace a vodorovná kamenná vyprofilovaná subtilní římsa-vodorovný poutec v okenním otvoru okna TR/17 <b>materiál:</b> pískovec v dobrém stavu zachovalosti, části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava. Zcelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene, doplnění novými částmi modelovým způsobem + zpevnění a konzervace stávajícího povrchu + dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků		4				4 ks	
KA/13	světlost okenního otvoru 1330/3950mm	Stávající vodorovná kamenná vyprofilovaná subtilní římsa - vodorovný poutec v okenním otvoru okna TR/25 <b>materiál:</b> pískovec v dobrém stavu zachovalosti, části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava, Zcelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene, doplnění novými částmi modelovým způsobem + zpevnění a konzervace stávajícího povrchu + dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků				2		2 ks	
KA/14		neobsazeno							
KA/15		neobsazeno							
KA/16		neobsazeno							

# VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	


-DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!!  
 -POSTUP REPASE STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PRVKŮ:  
 - OČIŠTĚNÍ OD MECHANICKÝCH NEČISTOT  
 - OMYTÍ SAPONÁTOVÝM PROSTŘEDKEM  
 - ZPEVNĚNÍ, VLÁSEČNICOVÉ THLINY VYTMLIT UMĚLÝM KAMENEM  
 - CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOMODELOVAT SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE  
 - U VELKÉHO POŠKOZENÍ BUDE PROVEDENA REPLIKA  
 - PROVEDENÍ POVRCHOVÉ KONZERVACE HYDROFÓBNÍM A PAROPROPUSTNÝM ZPEVŇUJÍCÍM PROSTŘEDKEM  
 - BAREVNÉ SJEDNOCENÍ RETUŠ  
 - BAREVNOST PRVKŮ BUDE URČENA PO PROVEDENÍ PRŮZKUMŮ BAREVNOSTI JEDNOTLIVÝCH STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ PO POSTAVENÍ  
 LEŠENÍ PRACOVNÍKY NPÚ PLZEŇ  
 -RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST

KA/17	rozměr stupně 4700/310mm  rozměr prahu 4100/600mm 2x50mm	Stávající kamenný práh – stupeň, ukončený oblounovou profilací a jeden vyrovnávací stupeň – dvě výšky v hlavním vstupním portálu segmentového tvaru <b>materiál:</b> pískovec budou zachovány, odborně očištěny, provedení vytmelení vodorovných spár vodovzdornou flexibilní směsí zpevnění a konzervace stávajícího povrchu hydrofobním a zpevňujícím nátěrem	1						1ks	
KA/18		neobsazeno								
KA/19		neobsazeno								
KA/20		neobsazeno								
KA/21		neobsazeno								
KA/22		neobsazeno								
KA/23		neobsazeno								
KA/24		neobsazeno								
KA/25	v.1000mm dl.1,7m 	Stávající balustrádové kamenné zábradlí u oken Dolní a horní profilovaná kamenná římsa – výplň – kuželky v dvou polích – 2x4ks v dobrém stavu zachovalosti části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava. Zcelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene, doplnění novými částmi modelovým způsobem + zpevnění a konzervace stávajícího povrchu + dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků				4			4 ks	oplechování KL/5
KA/26	v.1000mm dl.2,8m /dl.1,7 m 	Stávající balustrádové kamenné zábradlí - lodžie Dolní a horní profilovaná kamenná římsa – výplň – kuželky ve dvou polích – 2x 5ks, v dobrém stavu zachovalosti části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava. Zcelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene, doplnění novými částmi modelovým způsobem + zpevnění a konzervace stávajícího povrchu + dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků				3			3 ks	

# VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

- DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
- POSTUP REPASE STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PRVKŮ:
- OČIŠTĚNÍ OD MECHANICKÝCH NEČISTOT
- OMYTÍ SAPONÁTOVÝM PROSTŘEDKEM
- ZPEVNĚNÍ, VLÁSEČNICOVÉ THLINY VYTMLIT UMĚLÝM KAMENEM
- CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOMODELOVAT SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE
- U VELKÉHO POŠKOZENÍ BUDE PROVEDENA REPLIKA
- PROVEDENÍ POVRCHOVÉ KONZERVACE HYDROFÓBNÍM A PAROPROPUSTNÝM ZPEVŇUJÍCÍM PROSTŘEDKEM
- BAREVNÉ SJEDNOCENÍ RETUŠ
- BAREVNOST PRVKŮ BUDE URČENA PO PROVEDENÍ PRŮZKUMŮ BAREVNOSTI JEDNOTLIVÝCH STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ PO POSTAVENÍ
- LEŠENÍ PRACOVNÍKY NPÚ PLZEŇ
- RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST

KA/27	 v.1000mm dl.2,8m´	Stávající balustrádové kamenné zábradlí Dolní a horní profilovaná kamenná římsa – výplň – kuželky ve třech polích – 3x4ks, v dobrém stavu zachovanosti části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava. Zcelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene, doplnění novými částmi modelovým způsobem + zpevnění a konzervace stávajícího povrchu + dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků				2		2 ks	
KA/28		neobsazeno							
KA/29	v.220m	Stávající kamenná římsa - profilovaná v čelní fasádě - římsa ukončující lodžiovou část - plochu podlahy lodžie <b>materiál:</b> pískovec v dobrém stavu zachovanosti, části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava. Zcelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene, doplnění novými částmi modelovým způsobem + zpevnění a konzervace stávajícího povrchu + dvojnásobný silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků				11,3 m´		11,3 m´	
KA/30	 v.1000mm dl.2,8m´	Stávající balustrádové kamenné zábradlí balkónu čelní fasády Dolní a horní profilovaná kamenná římsa – výplň – kuželky ve třech polí – 3x4ks, v dobrém stavu zachovalosti části budou zachovány, očištěny, bude provedena odborná oprava. Zcelení povrchu, případné menší doplnění chybějící profilace umělým kamenem ve stejné struktuře stávajícího kamene, doplnění novými částmi modelovým způsobem + zpevnění a konzervace stávajícího povrchu + silikátový fasádní nátěr a hydrofobní nátěr, odstín bude určen architektem na základě provedených vzorků		2				2ks	