


# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!  
**BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVANĚHO VZORU**  
**STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PREDPOKLAD 50%**  
 JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

TR/10	<b>stávající okno 3270/4040mm</b> 	<p>Stávající dřevěné, novodobé, dvojité, šestikřídlové obdélníkové okno, dovnitř otvíravé s pevným, dřevěným vodorovným a dvěma svislými poutci v bezbarvém lazurovacím nátěru.          Okno je zachováno v dobrém stavu, vnitřní okno dobrý stav, vnější okno má zvětralý povrch nátěrů, kování zachované. Kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů          Rám i křídla včetně meziokenních dřevěných parapetů budou citlivě repasovány.          Bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem  <b>materiál:</b> dub  <b>zasklení:</b> vnitřní a vnější - čiré tabulové sklo tmelené – bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým  <b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ          předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva  <b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích mechanismů pro uzavírání křídel, případně provedena výměna za nový prvek – doplnění modelovým způsobem</p>								z vnější strany stávající kamenné poutce KA/6
							2		<b>2 ks</b>	

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!  
**BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVANĚHO VZORU**  
**STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PŘEDPOKLAD 50%**  
 JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

TR/11	<p>stávající okno 2150/4040mm</p> 	<p>Stávající dřevěné, novodobé, zdvojené, čtyřkřídlové obdélníkové okno, dovnitř otvíravé s pevným dřevěným, vodorovným a svislým poutcem s profilací v bezbarvém lazurovacím nátěru.          Okno je zachováno v dobrém stavu , okno má zvětralý povrch nátěrů, kování zachované. Kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů. Budou zachovány, rám i křídla budou citlivě repasovány.          Bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem  <b>materiál:</b> dub  <b>zasklení:</b> vnější - čiré tabulové sklo tmelené – bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým          vnitřní stávající barevné vitrážové sklo s výjevy zasklení bude doplněno – lepeno z vnitřní strany čirého tabulového skla  <b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ          předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva  <b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích mechanismů pro uzavírání křídel, případně provedena výměna za nový prvek – doplnění modelovým způsobem</p>								z vnější strany stávající kamenné poutce KA/7
							4		4 ks	

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!  
**BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVANĚHO VZORU**  
**STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PŘEDPOKLAD 50%**  
 JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

TR/12	<p>stávající dveře 700/2200 a okno 2480/4200mm 2x700/800</p> 	<p>Stávající dřevěné, novodobé, dvojité, devítikřídlová sestava, horní část tvoří okenní křídla – segmentová, - 3 tabulky, střední obdélná okenní křídla obdélného tvaru a dolní sestava. Střední balkónové dveře (s plnou dř. kazetou) a dvě obdélná okenní křídla, dovnitř otevíravá s pevnými, dřevěnými, dvěma vodorovnými a dvěma svislými poutci se zdobnou profilací. U vodorovných poutců je velká šířka – horní s profilací - římsová, dolní s atypickými vzory -členité, v bezbarvém lazurovacím nátěru.          Okno je zachováno v dobrém stavu, vnitřní okno dobrý stav, vnější okno má zvětralý povrch nátěrů, kování zachované, kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů.          Budou zachovány, rám i křídla včetně meziokenních dřevěných parapetů, budou citlivě repasovány.          Bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem  <b>materiál:</b> dub  <b>zasklení:</b> vnější - strany je stávající čiré tabulové sklo tmelené z vnější strany, vnitřní - sklo je stávající barevné vitrážové sklo s výjevy, osazené do olova, různé velikých samostatných tabulek, – v ocel.rámu          při provádění repase budou tabulky zajištěny proti uvolnění          bude provedena repase, očištění skleněných tabulek a olověných spojů          bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým          zasklení bude doplněno –lepeno z vnitřní strany čirého tabulového skla  <b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ          předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva  <b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích mechanismů pro uzavírání křídel, případně provedena výměna za nový prvek – doplnění modelovým způsobem</p>								doplnění přechodové ho prahu, u vstupu na balkon proti zatékání povrchové vody stávající oplechování KL/12, KL/13
							3		3 ks	

[illegible][illegible]


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZACIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM

## ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVÁNĚHO VZORU

STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PREDPOKLAD 50%


JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

TR/13	<p><b>stávající okna 3360/2750mm</b></p> 	<p>Stávající dřevěné, novodobé, dvojité, osmikřídlové obdélníkové okno, dovnitř otvíravé s pevným dřevěným, vodorovným poutcem bez profilace a svislým poutcem v bezbarvém lazurovacím nátěru.</p> <p>Okno je zachováno v dobrém stavu, vnitřní okno dobrý stav.</p> <p>Vnější okno má zvětralý povrch nátěrů, kování zachované, kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů.</p> <p>Rám i křídla včetně meziokenních dřevěných parapetů budou citlivě repasovány, bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů,</p> <p>dotmelení objemově stálým tmelem u vnějšího rámu okna bude vodorovný poutec doplněn o novou profilaci-dřevěnou profilovanou římsu – dle detailu viz výkresová část</p> <p><b>materiál:</b> dub</p> <p><b>zasklení:</b> vnitřní a vnější - čiré tabulové sklo tmelené – bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým</p> <p><b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ</p> <p>předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva</p> <p><b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích zavíracích mechanismů pro uzavírání křídel, případně provedena výměna za nový prvek – doplnění modelovým způsobem</p>	2	2 ks	z vnější strany stávající kamenné poutce KA/9
-------	---	---	---	---------	---

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!  
**BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVANĚHO VZORU**  
**STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PŘEDPOKLAD 50%**  
 JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

TR/14	<p>stávající okno 600/1100mm střední kř. v.1300mm celkový rozměr okenního otvoru 2500/5820mm</p> 	<p>Stávající dřevěné, novodobé, zdvojené, tříkřídlové obdélníkové okno, dělené dvěma svislými poutci,dovnitř otvíravé, střední křídlo je vyšší – dřevěné křídla v bezbarvém lazurovacím nátěru. Dřevěná okna jsou součástí výplně okenního otvoru s horní výplní ocel. okna Z/6. Okno je zachováno v dobrém stavu, okno má zvětralý vnější povrch nátěrů, kování zachované, kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů. Budou zachovány, rám i křídla budou citlivě repasovány. Bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem <b>materiál:</b> dub <b>zasklení:</b> vnitřní strany je stávající čiré tabulové sklo tmelené z vnější strany, vnější sklo je stávající barevné vitrážové sklo s výjevy, osazené do olova, různě velkých samostatných tabulek, – v ocel.rámu při provádění repase budou tabulky zajištěny proti uvolnění bude provedena repase,očištění skleněných tabulek a olověných spojů sklo tmelené – bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým zasklení bude doplněno –lepeno z vnitřní strany čirého tabulového skla <b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva <b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích mechanismů pro uzavírání křídel, případně provedena výměna za nový prvek – doplnění modelovým způsobem</p>	2					2 ks	součástí ocelové části okna Z/7
TR/15		neobsazeno							

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	
--------------------------	--

[illegible]


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM

ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVÁNĚHO VZORU

STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PREDPOKLAD 50%

JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

TR/16	<p><b>stávající okno 3150/3500mm</b></p> 	<p>Stávající dřevěné, novodobé, dvojité, šestikřídlové obdélníkové okno, zakončené obloukem, dovnitř otevíravé s pevným dřevěným vodorovným a dvěma svislými poutci s profilací, horní křídla jsou menší větrací do segmentu v bezbarvém lazurovacím nátěru, Okno je zachováno v dobrém stavu , vnitřní okno dobrý stav vnější okno má zvětralý povrch nátěrů, kování zachované, kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů. Rám i křídla včetně meziokenních dřevěných parapetů budou citlivě repasovány, bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem <b>materiál:</b> dub <b>zasklení:</b> vnitřní a vnější - čiré tabulové sklo tmelené – bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým <b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva <b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích zavíracích mechanismů pro uzavírání křídel, případně provedena výměna za nový prvek –doplnění modelovým způsobem</p>	2					2 ks	z vnější strany stávající kamenné poutce KA/10
-------	---	---	---	--	--	--	--	---------	--

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	
--------------------------	--

[illegible]


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM

ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVAN ÉHO VZORU

STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PREDPOKLAD 50%


JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

<p>TR/17</p>	<p>stávající okno 2270/3480mm</p> 	<p>Stávající dřevěné,novodobé, dvojité, čtyřkřídlové obdélníkové okno,zakončené obloukem, dovnitř otvírávé s pevným dřevěným vodorovným a svislým poutcem s profilací, horní křídla jsou menší větrací do segmentu v bezbarvém lazurovacím nátěru. Okno je zachováno v dobrém stavu , vnitřní okno dobrý stav vnější okno má zvětralý povrch nátěrů, kování zachované, kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů budou zachovány, rám i křídla včetně meziokenních dřevěných parapetů budou citlivě repasovány, bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem <b>materiál:</b> dub <b>zasklení:</b> vnější - čiré tabulové sklo tmelené – bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým vnitřní- je stávající barevné vitrážové sklo s výjevy, osazené do olova, různé velikých samostatných tabulek, – v ocel.rámu při provádění repase budou tabulky zajištěny proti uvolnění <b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva <b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích zavíracích mechanismů pro uzavírání křídel, případně provedena výměna za nový prvek –doplnění modelovým způsobem</p>	<p>4</p>	<p>4 ks</p>	<p>z vnější strany stávající kamenné poutce KA/12</p>
--------------	--	---	----------	-----------------	---

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!  
**BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVANĚHO VZORU**  
**STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PŘEDPOKLAD 50%**  
 JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ


TR/18	<b>sávající okno 1750/3050mm</b> 	<p>Stávající dřevěné, novodobé, zdvojené, čtyřkřídlové obdélníkové okno, zakončené obloukem, dovnitř otevíravé s pevným dřevěným, vodorovným poutcem s profilací, horní křídla jsou menší větrací do segmentu, dolní křídla kopírují tvar kamenné části s v bezbarvém lazurovacím nátěru.          Okno je zachováno v dobrém stavu, okno má zvětralý povrch nátěrů, kování zachované, kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů.          Budou zachovány, rám i křídla budou citlivě repasovány.          Bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem  <b>materiál:</b> dub  <b>zasklení:</b> vnější - čiré tabulové sklo tmelené – bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým          vnitřní stávající barevné vitrážové sklo s výjevy zasklení bude doplněno –lepeno z vnitřní strany čirého tabulového skla  <b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ          předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva  <b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích mechanismů pro uzavírání křídel, případně provedena výměna za nový prvek – doplnění modelovým způsobem</p>	2						2ks	



# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!  
**BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČÍSTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVANÉHO VZORU**  
**STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PŘEDPOKLAD 50%**  
 JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

TR/19	stávající okno 750/1630mm 	Stávající dřevěné, novodobé, dvojité, jednokřídlové obdélníkové okno, dělené dvěma vodorovnými příčkami na tři stejně velké tabulky, dovnitř otvíravé v bezbarvém lazurovacím nátěru. Okno je zachováno v dobrém stavu , vnitřní okno dobrý stav vnější okno má zvětralý povrch nátěrů, kování zachované, kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů budou zachovány, rám i křídla včetně meziokenních dřevěných parapetů budou citlivě repasovány, bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem <b>materiál:</b> dub <b>zasklení:</b> vnitřní a vnější - čiré tabulové sklo tmelené – bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým <b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva <b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích zavíracích mechanismů pro uzavírání křídel, případně provedena výměna za nový prvek –doplnění modelovým způsobem	14						14 ks	v otvoru i ocel mříž Z/3
		neobsazeno								
		neobsazeno								
		neobsazeno								
		neobsazeno								

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!  
**BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVAN ĚHO VZORU**  
**STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PREDPOKLAD 50%**  
 JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

TR/23	<b>stávající okno 1250/3250mm</b> 	<p>Stávající dřevěné, novodobé, dvojité, dvoukřídlové obdélníkové okno, dovnitř otvíravé s pevným dřevěným vodorovným poutcem s profilací. Horní křídla jsou menší větrací v bezbarvém lazurovacím nátěru.</p> <p>Okno je zachováno v dobrém stavu, vnitřní okno dobrý stav, vnější okno má zvětralý povrch nátěrů.</p> <p>Kování zachované, kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů.</p> <p>Budou zachovány, rám i křídla včetně meziokenních dřevěných parapetů budou citlivě repasovány, na vnější straně venkovního rámu bude doplněn profilovaný dřevěný poutec dle detailu.</p> <p>Bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem</p> <p><b>materiál:</b> dub</p> <p><b>zasklení:</b> vnitřní a vnější - čiré tabulové sklo tmelené – bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým</p> <p><b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ</p> <p>předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva</p> <p><b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích mechanismů pro uzavírání křídel, případně provedena výměna za nový prvek – doplnění modelovým způsobem</p>							
				2					2ks

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!  
**BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVAN ĚHO VZORU**  
**STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PREDPOKLAD 50%**  
 JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

TR/24	<b>stávající okno 1190/2790mm</b> 	<p>Stávající dřevěné,novodobé, dvojité, dvoukřídlové obdélníkové okno, dovnitř otvíravé s pevným dřevěným vodorovným poutcem s profilací. Horní křídla jsou menší větrací v bezbarvém lazurovacím nátěru.          Okno je zachováno v dobrém stavu, vnitřní okno dobrý stav, vnější okno má zvětralý povrch nátěrů.          Kování zachované, kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů.          Budou zachovány, rám i křídla včetně meziokenních dřevěných parapetů budou citlivě repasovány. Na vnější straně venkovního rámu bude doplněn profilovaný dřevěný poutec dle detailu.          Bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem  <b>materiál:</b> dub  <b>zasklení:</b> vnitřní a vnější - čiré tabulové sklo tmelené – bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým  <b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ          předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva  <b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích mechanismů pro uzavírání křidel, případně provedena výměna za nový prvek – doplnění modelovým způsobem</p>							
						2			2ks

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)						POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	půda	Σ	

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!  
**BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVANĚHO VZORU**  
**STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PREDPOKLAD 50%**  
 JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

TR/25	stávající okno 1330/3950mm 	Stávající dřevěné, novodobé, dvojité, dvoukřídlové obdélníkové okno, dovnitř otvíravé s pevným dřevěným vodorovným poutcem s profilací. Horní křídla jsou menší větrací v bezbarvém lazurovacím nátěru. Okno je zachováno v dobrém stavu, vnitřní okno dobrý stav, vnější okno má zvětralý povrch nátěrů. Kování zachované, kontrola a případná výměna zadlabávacích zavíracích mechanismů. Budou zachovány, rám i křídla včetně meziokenních dřevěných parapetů budou citlivě repasovány. Na vnější straně venkovního rámu bude doplněn profilovaný dřevěný poutec dle detailu. Bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem <b>materiál:</b> dub <b>zasklení:</b> vnitřní a vnější - čiré tabulové sklo tmelené – bude zachováno, kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým <b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva <b>kování:</b> stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná repase zadlabávacích mechanismů pro uzavírání křídel, případně provedena výměna za nový prvek – doplnění modelovým způsobem							
						2		2ks	
TR/26		neobsazeno							
TR/27		neobsazeno							
TR/28		neobsazeno							
TR/29		neobsazeno							
TR/30		neobsazeno							
TR/31		neobsazeno							
TR/32		neobsazeno							

## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

[illegible]


**DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!**

BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO OSTĚNÍ S DOPLNĚNÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY , MODELOVÝM

## ZPŮSOBEM DLE STÁVAJÍCÍHO ZACHOVAN ÉHO VZORU

STÁVAJÍCÍ OKENNÍ ZADLABÁVACÍ ZAVÍRACÍ MECHANISMY BUDOU VYMĚNĚNY – PREDPOKLAD 50%

JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU UVEDENY JAKO DODÁVKA + MONTÁŽ

D/1	<p>stávající dveře 2320/4750mm</p> 	<p>Stávající dřevěné, plně, vstupní, dvoukřídlové dveře - vrata, osazené za kamenné ostění, dovnitř otvíravé, svlakové -5 prken/1křídlo, s výřezbou a s atypickými kovanými ozdobami – nýty, kytičky, s profilovanou klapačkou se zdobnou hlavicí, s pevným profilovaným poutcem - římsou dělicí otvor na dveřní a otvor pro nadsvětlík s pevným osazením, nadsvětlík je půlkruhového tvaru, prosklený napevno osazený s dělením 1svislou dřev. příčkou, na dva stejné velké segmenty, křídla jsou opatřena okopovým plechem. Vrata jsou zachována v dobrém stavu. Budou zachovány, rám i křídlo budou citlivě repasovány. Bude provedena menší oprava, lehké přebroušení a odmaštění povrchu, bez snímání nátěru, jen vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem <b>materiál:</b> dub <b>zasklení:</b> vnější- 2 skla – 1 z vnější strany je stávající čiré tabulové sklo tmelené z vnější strany, 2sklo je stávající barevné vitrážové sklo s výjevy, osazené do olova, různě velkých samostatných tabulek, – v ocel.rámu při provádění repase budou tabulky zajištěny proti uvolnění bude provedena repase, očištění skleněných tabulek a olověných spojů kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým <b>povrchová úprava:</b> lazurami dle technických listů výrobce, penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr, odstín bude určen rozšířeným průzkumem stávajících oken, odstín odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky NPÚ předpoklad- transparentní lazurovací nátěr s mírným tónováním pro sjednocení barevnosti stávajícího dřeva <b>kování:</b> stávající zdobné kovářské kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná případná menší repase</p>	1			1ks	kamenný portál R/1 práh KA/17
D/2		neobsazeno					