

VOLNOČASOVÉ PRVKY:

SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

- 1
- EXTERIEROVÝ BETONOVÝ STŮL NA STOLNÍ TENIS
TYPOVÝ VÝROBEK



- 2
- PLOCHA PRO DESKOVOU HRU ŠACHY
HRACÍ POLE PROVEDENY Z BETONOVÝCH
DLAŽDIC 400x400x5 DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE, SKLADBA SE01,
UKLÍNOVÁNÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC – ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK V BETONOVÉM LOŽI



- 3
- BETONOVĚ – DŘEVĚNÁ LAVIČKA
TYPOVÝ VÝROBEK



- 4
- VENKOVNÍ LITINOVÉ OHNIŠTĚ
TYPOVÝ VÝROBEK



VENKOVNÍ ODBORNÁ UČEBNA A PLOCHA ODDYCHU A RELAXACE

p.č.st. 227/8, p.č. 3145, k.ú. HORAŽĐOVICE

- SE02
- SKLADBA HRACÍCH POLÍ DESKOVÝCH HER – ŠACHY
KONSTRUKCE SKLADBY: – SROVNANÝ TERÉN, STABILIZOVANÁ ZEMNÍ PLÁŇ 35 MPa
– HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0–63 TL. 150 MM
– HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8–16 TL. 50 MM
– KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4–8 MM TL. 50 MM
– UKLÍNOVÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY – ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK V BETONOVÉM LOŽI (ŠACHY)
– EXTERIEROVÉ BETONOVÉ DLAŽDICE 400x400x45 –VYSPÁDOVÁNÍ DLAŽDIC VE SKLONU 2%
DLAŽDICE V DVOUBAREVNÉM PROVEDENÍ (TMAVĚ ŠEDÁ, SVĚTLE ŠEDÁ)
PŘESNÝ TYP DLAŽDIC BUDE URČEN V RÁMCI AD NA ZÁKLADĚ PŘESNÉHO VÝBĚRU STAVEBNÍKA

PŘED REALIZACÍ SKLADBY BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ PLOCHA TL. 100MM+HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
NA POŽADOVANOU NIVELETU HTU. CELÁ PLOCHA BUDE OLEMOVÁNA (BO2)+ASFALTOVÁ ZÁLIVKA STYKU OŘÍZNUTÉ ŽIVIČNÉ PLOCHY A OBRUBY

- SE03
- SKLADBA ZADLAŽDĚNÁ KAMENNÝMI KOSTKAMI 80/80/80
SKLADBA ZADLAŽDĚNÁ PLOCHA
D1–D–3, PIII, TDZ VI.

100 MPa	–ŽULOVÁ DLAŽBA 80/80/80	100 mm
50 MPa	–LOŽNÁ VRSTVA FRAKCE 4–8	40 mm
30 MPa	–MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	150 mm
	–ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–63	150 mm
	–ZHUTNĚNÁ PLÁŇ	

PŘED REALIZACÍ SKLADBY BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ PLOCHA TL. 100MM+HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
NA POŽADOVANOU NIVELETU HTU. CELÁ PLOCHA BUDE OLEMOVÁNA (BO2)+ASFALTOVÁ ZÁLIVKA STYKU OŘÍZNUTÉ ŽIVIČNÉ PLOCHY A OBRUBY

- SE04
- PLOCHA PRO VÝSADBU
KONSTRUKCE SKLADBY: – DOPORUČENÝU SUBSTRÁT PRO VÝSADBU KVĚTIN,RŮŽÍ, KEŘŮ MIN. 250 MM
– ZPEVNĚNÁ HUMUSOVÁ VRSTVA TL. 200MM SE SLOŽENÍM DLE PŘEDPISU A DOPORUČENÍ DODAVATELE VÝSADBY
– GEOTEXILIE 500g/m2
– HUTNĚNÝ STABILIZOVANÝ H.L. SEJTMUTÉHO "KUFRU"


PŘED REALIZACÍ SKLADBY BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ PLOCHA TL. 100MM+HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
NA POŽADOVANOU NIVELETU HTU. CELÁ PLOCHA BUDE OLEMOVÁNA (BO2)+ASFALTOVÁ ZÁLIVKA STYKU OŘÍZNUTÉ ŽIVIČNÉ PLOCHY A OBRUBY

SKALDBY BUDOU PROVEDENY SYSTÉMOVĚ PŘI POUŽITÍ VŠECH SYSTÉMOVYCH PŘEDEPSANÝCH A DOPORUČENCH PRVKŮ
(KOTEVNÍ PRVKY, HŘEBENOVÉ, KRAJOVÉ A OKAPOVÉ LEMY,...)

- BO2
- NOVÁ BETONOVÁ OBRUBA BEST LINEA I. (80/250/500)
(l/v/h) 500/250/100 CELKEM: 120 m
+ASFALTOVÁ ZÁLIVKA STYKU OŘÍZNUTÉ ŽIVIČNÉ PLOCHY A OBRUBY
(OBLÓUKU SEGMENTOVÉ PROVEDENÍ á 500MM+SEŘÍZNUTÁ ČELA OBRUBY)

- Ž1
- NOVÝ BETONOVÝ ŽLAB š.300MM VE SPÁDU MIN 1%
CELKEM: 25 m

ČÁST DOKUMENTACE:	D.	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
OBJEKT:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU, AUTOR Ing. Martin LIŠKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin LIŠKA	 Ing. Martin Liška <small>projektční a inženýrská kancelář</small> www.projektantiHD.cz <small>Horažďovice</small>
MÍSTO STAVBY:	p.č.st. 227/8, p.č. 3145, k.ú. Horažďovice			
STAVEBNÍK:	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313, Blatenská 313, 341 01 Horažďovice, IČO: 00077631			FORMÁT 2A4
NÁZEV AKCE:	VENKOVNÍ ODBORNÁ UČEBNA A PLOCHA ODDYCHU A RELAXACE p.č.st. 227/8, p.č. 3145, k.ú. HORAŽĐOVICE			DATUM 02.2022
				STUPEŇ PD DSP/DZS
				ČÍSLO PARÉ
NÁZEV VÝKRESU:	SKLADBY, SLECIFIKACE - PLOCHA			MÉRÍTKO
				ČÍSLO VÝKRESU 23.