

návrh skladby úpravy krytu sil. III.tř. dle zprávy č. ZPRÁVA Č. RT-2022-062 spol. ROADTEST s.r.o.: se zvýšením nivelety krytu – VARIANTA 1 (V MÍSTĚ SANACE SEDLÉHO KRAJE):		
- KRYTOVÁ VRSTVA – ACO 11+ 50/70	tl. 50mm	ČSN EN 13108-1, TKP kap. 7
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-C V MNOŽSTVÍ MIN. 0,3kg/m <sup>2</sup>		ČSN 73 6129, TKP kap. 26
- LOŽNÁ VRSTVA – ACL 16+ 50/70	min tl. 50mm	ČSN EN 13108-1, TKP kap. 7
S LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍM PŘÍČNÉHO PROFILU v průměrné tl. 60mm		
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-C V MNOŽSTVÍ MIN. 0,4kg/m <sup>2</sup>		ČSN 73 6129, TKP kap. 26
- SPLÉTANÁ SKELNÁ GEOMŘÍŽ S MIN PEVNOSTÍ 100 kN/m, Š. ROLE 1,5m		TP 147
- PODKLADNÍ VRSTVA – ACP 16 S 50/70	tl. 50mm	ČSN EN 13108-1, TKP kap. 7
DOSYP ŠDa fr. 0/32 NA POTŘEBNOU NIVELETU		
SE ZHUTNĚNÍM NA MIN. 100MPa	tl. 30mm–150mm	ČSN 73 6126
VYBOURÁNÍ VRSTEV Z ASF. BETONU V RÝZE V NEÚNOSNOSNÉM KRAJI VOZOVKY VYBRANÉM PŘI PROHLÍDCE V TL. max. 100mm		
OČIŠTĚNÍ POVRCHU A ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU POVRCHU ZA ÚČELEM VÝBĚRU MÍST K LOKÁLNÍM OPRAVÁM		
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY		

AKCE:	III/197 1 a III/197 3 Polžice – II/200 – oprava	ČÍSLO ZAKÁZKY	847-22-1
		DATUM	12/2022
		FORMÁT	
		ČÁST DOKUMENTACE	C.1
		MÉRITKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	4c
OBSAH:	Vzorový příčný řez V MÍSTĚ NÁVRHU SANACE-ZVÝŠENÍ KRAJE VOZOVKY		