

Technická specifikace

VZMR - Poptávka

„Kolokační rackové pole pro TC3“

- Kolokační Rackové pole 3200mm
 - Rozměr: šířka max. 3200mm, výška max. 2105mm
 - Barva černá
 - Obsahuje 4x rack šířky 800mm
 - Hloubka je 1200mm
 - 45U
 - Šířka (rozestup) vertikálních lišt 19“
 - Nosnost jednoho racku bude minimálně 1800kg
 - Vertikální lišty s hranatými otvory pro montáž
 - Součástí dodávky bude 100ks plovoucích matic a šroubů M6 na každý rack
 - Součástí dodávky bude 4m lemové hrany na každý rack
 - Součástí dodávky bude spojovací materiál a příslušenství pro spojení pospojování jednotlivých racků do jednoho celku dle doporučení výrobce
 - Bočnice na vnořených šroubech
 - Otvory na stropu pro prostup kabelů z hora, vlevo a vpravo, vzadu a předu minimální rozměr 70mm x 100mm
 - Separální přepážka pro zamezení toku vzduchu na přední straně vertikálních lišt
 - Přední dveře: perforované minimálně 86%, levé
 - Zadní dveře: perforované minimálně 86%, dvoukřídle
 - Otevírání dveří minimálně o 160°
 - Specifické Kolokační provedení:
 - 2x rack s rozdělením na boxy 15U + 14U + 14U (od spodu)
 - 2x rack s rozdělením na boxy 15U + 6U + 6U + 7U + 7U (od spodu)
 - Každý box bude mít na zadních i předních dveřích stejný cylindrický zámek a ten se bude lišit pro každý box
 - Každý box bude mít v separačním rámu, vlevo i vpravo, vertikálně 1U slot 19“ případně 10“ pro menší boxy

(předpokládá se zakázková úprava typu Triton RDA-45-R82-BCX-A7-QDA)

- Součástí dodávky je vykládka zboží na určené místo
 - Přesná adresa dodání bude upřesněna vítězi poptávky. Orientačně se jedná o Plzeň.
 - Místo předání je serverovna v přízemním patře po překonání 3 schodů, dveře jsou šířky 900mm+.