


OSAZENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK BUDE PROVEDENO DLE
TP 66 – ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO OSAZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK PRO PŘECHODNÉ DZ:

NEJMENŠÍ VODOROVNÁ VZDÁLENOST OKRAJE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY , DOPRAVNÍHO
VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO NOSNÉ KONSTRUKCE OD VNĚJŠÍHO OKRAJE VOZOVKY – 0,25 M
SPODNÍ OKRAJ NEJNÍŽE UMÍSTĚNÉ ZNAČKY JE NEJMÉNĚ 0,60 M NAD ÚROVNÍ VOZOVKY, MAX. 2,50 M
V PŘÍPADĚ OSAZENÍ ZNAČKY DO PRŮCHOZÍHO PROSTORU PRO CHODCE MUSÍ BÝT SPODNÍ OKRAJ
NEJNÍŽE UMÍSTĚNÉ ZNAČKY VE VÝŠCE MIN. 2,20 M A MAX. 2,50 M
MIN. VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI ZNAČKAMI V OBCI JE 10 M

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP		Zítek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855	
Vyleta	Ing. Zítek	Ing. Zítek				
MÚ:	Holoubkov					
Objednatel:	SÚSPK + Obec Holoubkov			Formát	2 A4	
Akce:	HOLOUBKOV - II/605 průtah - 2.etapa ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY			Datum	10/2018	
				Účel	PDPS	
				Číslo zakázky	32-14	
				Měřítko	1:750	
Obsah:	DIO - 2. etapa - 2.část			Číslo výkresu	Číslo kopie	
				A.6.3		