



Poznámka: U položek vykazovaných na b.m. je počítáno s přesahy 15 %

_____ OKRAJ DESKY
_____ HRANA NOSNÉ KONSTRUKCE POD
- - - - - ŽB KONSTRUKCE NAD DESKOU
- - - - - PRACOVNÍ SPÁRA
_____ VÝZTUŽ

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
POZNÁMKY

- | | |
|---|--------------|
| 1) TRIDA PLOMBY BETONU, ŽELEZA, PŘEKLADY, SCHODIŠTĚ | C30/37 - XC1 |
| V LETNÍCH MĚSÍCÍCH JE TŘEBA SLEDOVAT VÝVOJNÍ TEPLOTU, V NĚJŽE PLOTY PŘED POKRYTÍM OCHRÁNĚNÝM POKRYTÍM NEBUDE DOSTATEČNĚ A A NEJEDNÁ PLOTY POMALU TAVÍ | |
| 2) TRIDA PLOMBY VÝZTUŽE | B5008 |
| 3) KRYTÍ VÝZTUŽE 30 mm. | |
| 4) KOTVOVÝ VNEŠÍ ROZMĚRY VÝZTUŽE | |
| 5) PŘI ROZPOZRU PLOCH NÁKLADNÝCH SVÝSLÝCH KONSTRUKCI SE STAVENÍ ČÁSTI JE HP A STATIKA. | |
| 6) PLOCHU PROSTUPU JE NUTNÉ OVĚŘIT V ČÁSTI ASR PD, PŘI ROZPOZRU PLOCHU JE HP A STATIKA. | |
| 7) PŘI PLOCHU PROVEDENÍ PROSTUPU ŽB KONSTRUKCI JE NUTNÉ KONTAKTOVAT STU B | |
| 8) STAVBY VÝZTUŽNÝCH PLOCH JE PROVEDENÍ PRO. | |

9) VŠECHNY PRŮVLAKY BUÐOU PODEPRĚNY PO CELOU DOBU VÝSTAVBY AŽ DO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ PEVNOSTI BETONU V TLAKU VŠECH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ STŘEŠY A STROPŮ.