

PODÉLNÁ UZÁVĚRA - Z4a - jednosměrný provoz  
OBOUSTRANNÝMI SMĚR. DESKAMI, odstup max.10m (5m)  
OPRAVA VOZOVKY PO POLOVINÁCH, min. šířka průjezdu 3,5m


DIO - bude stejným způsobem použito i pro opravu opačného  
jízdního pruhu, pouze přemístěním směrovacích desek Z4a




Osazení dopravních značek bude provedeno dle  
TP 66 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA  
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

- Základní zásady pro osazování dopravních značek pro  
přechodné DZ:
- nejmenší vodorovná vzdálenost okraje svislé dopravní  
značky , dopravního výstražného zařízení nebo jeho  
nosné konstrukce od vnějšího okraje vozovky - 0,25 m
  - spodní okraj nejnižše umístěné značky je nejméně 0,60 m  
nad úrovní vozovky,  
max. 2,50 m v případě osazení značky do průchozího  
prostoru pro chodce musí být spodní okraj nejnižše  
umístěné značky ve výšce min. 2,20 m a max. 2,50 m min.
  - vzdálenost mezi jednotlivými značkami v obci je 10 m

LEGENDA:

 P2 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ

 B24b DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘECHODNÉ

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP	 Zítek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855	
	Ing. Zítek	Ing. Zítek			
Objednatel:		MÚ: Rokycany		Formát	2 A4
Akce:		II/183 Rokycany ul. Štáhlavská, oprava		Datum	03/2025
				Účel	PDPS
				Číslo zakázky	08-24
				Měřítko	
Obsah:		DIO - 1.úsek - 1.část		Číslo výkresu	Číslo kopie
				D.9	